



# Standard wyposażenia samochodu specjalnego

Lekki samochód rozpoznawczo-  
ratowniczy, typu

## SLRr

Edycja II

Załącznik nr .....<sup>28</sup> do „Wytucznych standaryzacji  
pojazdów pożarniczych i innych środków transportu  
Państwowej Straży Pożarnej” z dnia 14.04.2011 r.

Zatwierdzono do stosowania

KOMENDANT GŁÓWNY  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

  
nadbrzg. Andrzej BARTKOWIAK

Warszawa, 14 lipca 2020 r.

## 1. Wstęp

Poniższy standard wyposażenia stanowi wykaz wymaganego wyposażenia samochodu w ilości minimalnej dla zapewnienia jego podstawowej funkcjonalności, jako lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego.

Samochód jest środkiem transportu dla co najmniej 2 ratowników.

Pojazd umożliwia szybkie dotarcie ratowników na miejsce akcji, w celu przeprowadzenia rozpoznania, oraz właściwe przekazywanie informacji dotyczących niezbędnych sił i środków. Samochód może być wykorzystany do sprawienia ruchomego stanowiska dowodzenia.

Samochód pozwala na sprawne przemieszczanie się po obszarze objętym działaniami ratowniczymi – zarówno po drogach o twardej nawierzchni, jak i poza tymi drogami.

Samochód może być wykorzystywany również do szybkiego dostarczenia dodatkowego wyposażenia ratowniczego (umieszczonego w przedziale bagażowym/sprzętowym) oraz holowania przyczepy bez hamulca o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg, oraz przyczepy z hamulcem o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 2500 kg.

Zaleca się wykonanie lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego na bazie samochodu z nadwoziem typu pick-up, z dwu- lub czterodrzwiową kabiną, z układem napędowym 4x4 (stały napęd obydwu osi lub dołączany napęd osi przedniej).

W przypadku nadwozia typu pick-up przestrzeń bagażowa/sprzętowa powinna posiadać zabudowę (np. typu „hard top”), o wysokości zbliżonej do wysokości kabiny, z możliwością łatwego dostępu do wnętrza, np. poprzez otwierane drzwi/klapy boczne i tylne. W przypadku nadwozia typu zamkniętego, przedział sprzętowy/bagażowy powinien być oddzielony od części osobowej, np. metalową kratą.

Przedział bagażowy/sprzętowy powinien posiadać oświetlenie wewnętrzne.

## 2. Klasyfikacja i oznaczenie samochodu

Do celów wewnętrznych PSP samochód oznacza się:  
(Przyjęty w tekście skrót „PSP” oznacza Państwową Straż Pożarną)

SLRr

## 3. Wyposażenie samochodu

Podany asortyment i ilości należy traktować jako minimalne, chyba że w tabeli podano inaczej. Jeżeli w tabeli nie podano ilości – chodzi o 1 sztukę lub 1 komplet.

W przypadku wyszczególnienia wyposażenia bez podania wartości parametrów charakterystycznych, rodzaj parametrów i wartości graniczne, a także typ urządzenia ustala użytkownik, zależnie od własnych potrzeb. Jeżeli nie podano w tabeli lub w uwagach do niej ukończenia zestawu lub akcesoriów, to ukończenie ustala użytkownik.

Dopuszcza się również wyposażenie samochodu w dodatkowe urządzenia zamontowane na stałe, np.:

- wciągarkę linową o maksymalnej sile uciągu dostosowanej do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i długości roboczej liny min. 20 m, z osprzętem dostosowanym do maksymalnej siły uciągu (np. szkle, taśmy, zblocze, inne),
- radioprzebiennik pracujący w zakresie 136-174 MHz, stanowiący komplet z duplexerem zestrojonym na pasmo częstotliwości PSP mieszczące się w zakresie 136-174 MHz, odpowiednim zasilaczem i podtrzymaniem akumulatorowym, pozwalającym na pracę przebiennika przez min. 1 godz., ładowanym z zamontowanego zasilacza (dopuszcza się zastosowanie radioprzebiennika przenośnego), praca na kanale BF 171 w trybie analogowym i cyfrowym

oraz dodatkowe wyposażenie ratownicze przenośne, np.:

- aparat powietrzny butlowy na sprężone powietrze z maską i sygnalizatorem bezruchu – 2 kpl.,
- linkę strażacką do celów ratowniczych,
- agregat prądotwórczy o mocy min. 2,2 kVA, napęd spalinowy, stopień ochrony IP 54, z zestawem oświetleniowym lub przenośny zestaw oświetleniowy akumulatorowy,
- miernik wielogazowy.

Doposażenie samochodu może się odbywać w ramach przewidzianej rezerwy masy na dodatkowe obciążenie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ergonomii rozmieszczania wyposażenia.

**UWAGA** - Do pozycji oznaczonych \* (gwiazdką) pod tabelami podano uwagi z numerem pozycji, do której się odnoszą.

Wyposażenie zamontowane na stałe:

| L.p. | Nazwa wyposażenia                                                                                                                                                                                             | J.m. | Ilość, wielkość, typ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| 1.   | 2.                                                                                                                                                                                                            | 3.   | 4.                   |
| 1.   | Ilość miejsc w kabinie                                                                                                                                                                                        | szt. | 2+5                  |
| 2.   | Radiotelefon przewoźny w kabinie kierowcy, dopuszczony do stosowania w sieci radiowej PSP                                                                                                                     | kpl. | 2*                   |
| 3.   | Terminal AVL – system lokalizacji pojazdu                                                                                                                                                                     | kpl. | 1                    |
| 4.   | Hak holowniczy kulowy do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej dostosowanej do masy samochodu, wraz ze złączem elektrycznym (gniazdo 13-pinowe oraz dodatkowy adapter (przejściówka) 13/7 pin) | kpl. | 1                    |
| 5.   | Gniazdo elektryczne 12 V (gniazdo zapalniczki), zamontowane w kabinie kierowcy                                                                                                                                | szt. | 2                    |
| 6.   | Gniazdo elektryczne 12 V (gniazdo zapalniczki), zamontowane w przedziale sprzętowym/bagażowym                                                                                                                 | szt. | 2                    |

\* uwagi do tabeli:

ad 2 - jeden z radiotelefonów z możliwością przełączania na zewnętrzny maszt antenowy (poz. 15). Obydwa radiotelefony wyposażone w mikrofonogłośnik bluetooth, umożliwiający bezprzewodowe prowadzenie korespondencji radiowej na zewnątrz pojazdu. Do zestawu dołączona ładowarka i dodatkowa bateria.

Wyposażenie ratownicze:

| L.p.                                                                            | Nazwa wyposażenia                                                                            | J.m. | Ilość, wielkość, typ |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| 1.                                                                              | 2.                                                                                           | 3.   | 4.                   |
| <b>Grupa 5 - narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnej</b> |                                                                                              |      |                      |
| 7.                                                                              | Zbijak do szyb z nożem do cięcia pasów bezpieczeństwa                                        | szt. | 1                    |
| 8.                                                                              | Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (tom wielofunkcyjny)                                     | szt. | 1                    |
| <b>Grupa 6 - podręczny sprzęt gaśniczy</b>                                      |                                                                                              |      |                      |
| 9.                                                                              | Gaśnica przenośna proszkowa, min. 4 kg proszku                                               | szt. | 1                    |
| 10.                                                                             | Koc gaśniczy                                                                                 | szt. | 1                    |
| <b>Grupa 8 - sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności</b>               |                                                                                              |      |                      |
| 11.                                                                             | Latarka akumulatorowa w wykonaniu co najmniej: EEx, IIC, T4, wraz z ładowarką                | kpl. | 2                    |
| 12.                                                                             | Przenośna lampa ostrzegawcza wykonana w technologii LED, koloru żółtego, zasilana z baterii* | szt. | 2                    |
| 13.                                                                             | Taśma ostrzegawcza (rolka 500 m)                                                             | szt. | 1                    |
| 14.                                                                             | Radiotelefon noszony (przenośny) z ładowarką zasilaną z instalacji samochodu                 | kpl. | 2                    |




|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 15.                                            | Maszt antenowy (min. 6 m), w komplecie z kablem antenowym o długości min. 10 mb do podłączenia anteny, anteną na pasmo VHF z uchwytem, skrzynką z narzędziami do montażu masztu, pokrowcem na maszt. Dodatkowo mocowanie do pojazdu i odciągi stalowe do postawienia jako maszt wolnostojący | kpl. | 1* |
| <b>Grupa 9 - sprzęt ratownictwa medycznego</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |
| 16.                                            | Zestaw ratownictwa medycznego R1 (bez noszy typu deska i szyn typu Kramer)                                                                                                                                                                                                                   | kpl. | 1  |

\* uwagi do tabeli:

ad 12 - dopuszcza się zamiennie jeden komplet dysków sygnalizacyjnych (min. 6 szt.) przewożonych w walizce,  
ad 15 - wymagany w co najmniej jednym samochodzie SLRr w powiecie.

Uzgodniono:

DYREKTOR  
KRAJOWEGO CENTRUM KOORDYNACJI  
RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI




st. bryg. dr inż. Mariusz FELTYNOWSKI

ZASTĘPCA DYREKTORA  
BIURA LOGISTYKI



bryg. mgr inż. Grzegorz CAP

ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ



st. bryg. mgr Krzysztof HEJDUK