

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa i montaż foteli obrotowych w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
2. Dostawa i montaż foteli do pomieszczeń zlokalizowanych na parterze oraz piętrach. Dostępna winda osobowa, prześwit drzwi o wymiarach 90x200x200 cm (szer./gł./wys.).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę foteli obrotowych wg. poniższej specyfikacji:
 - 1) Podstawa
 - pięcioramienna;
 - tworzywo (poliamid);
 - kolor czarny;
 - kółka miękkie samohamowne.
 - 2) Mechanizmy/regulacje
 - regulacja wysokości siedziska, płynna, w zakresie minimum 120 mm;
 - regulacja synchronicznego odchylenia w tył oparcia i siedziska z możliwością regulacji siły potrzebnej do odchylenia oraz blokadą w wybranej pozycji, Zamawiający dopuszcza regulację płynną bądź skokową;
 - system zapobiegający uderzeniu w plecy użytkownika przez oparcie, po zwolnieniu blokady odchyłu;
 - regulacja wysuwu siedziska (przód-tył) minimum 50 mm, Zamawiający dopuszcza regulację płynną bądź skokową (w minimum 4 pozycjach);
 - regulacja pochylenia siedziska wraz oparciem – kat ujemny, Zamawiający dopuszcza regulację płynną bądź skokową (w minimum 4 pozycjach).
 - 3) Podłokietniki
 - wyposażone w miękką, obszerną poliuretanową nakładkę;
 - regulacja góra-dół, minimum 70 mm;
 - kolor czarny.
 - 4) Siedzisko
 - głębokość nie więcej niż 410-420 mm (przy maksymalnym cofnięciu w tył);
 - wypełnienie – pianka poliuretanowa gwarantująca wysoki komfort siedzenia, gęstość pianki siedziska minimum 65 kg/m³, grubość minimum 60 mm;
 - łagodnie zaokrąglone na końcu w celu uniknięcia ucisku żył i tętnic osoby siedzącej; Zamawiający dopuszcza mechaniczną regulację zaokrąglenia;
 - tapicerowane tkaniną obiciową o wysokich parametrach dotyczących trwałości i jakości, tj.:
 - odporność na ścieranie minimum 100 000 cykli Martindale'a potwierdzonych odpowiednim certyfikatem;
 - trudnozapalność potwierdzona atestami;
 - odporność na pilling minimum 4;
 - odporność na światło w zakresie 4-6;
 - struktura – delikatny splot.
 - 5) Oparcie
 - tapicerowane tkaniną o parametrach i wymaganiach jw.; Zamawiający dopuszcza oparcie wykonane z siatki poliestrowej o odporności na ścieranie nie mniej niż 70 000 cykli Martindale'a;
 - regulacja wysokości w zakresie 60-70 mm;
 - wysokość (bez zagłówka) minimum 500 mm;
 - zagłówek o wysokości minimum 150 mm, zdejmowany, regulowany w zakresie wysokości min. 50-60 mm i kąta pochylenia.
6. Gwarancja producenta minimum 36 miesięcy.
7. Zamówienie obejmuje dostawę i montaż w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający odrzuci oferty Wykonawców nie zapewniających po swojej stronie montażu foteli obrotowych.
8. **Zamawiający nie dopuszcza jako tapicerki obicia z ekoskóry.**
9. Kolor tapicerki zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą, podczas procesu podpisywania umowy.