

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45000000-7 Roboty budowlane

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont instalacji elektrycznej wraz z pracami towarzyszącymi w budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 1 Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie - pomieszczenia na lp

ADRES INWESTYCJI : 47-233 Kędzierzyn Koźle ul. Mostowa 33

INWESTOR : KP PSP w Kędzierzynie Koźlu

ADRES INWESTORA : 47-200 Kędzierzyn Koźle ul. Kraszewskiego 12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Walecki - kosztorysant

DATA OPRACOWANIA : 28.10.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.10.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Pomieszczenie 120	1	16
2	Pomieszczenie 121, 122	17	33
3	Pomieszczenie 123, 124, 125, 126	34	58
4	Pomieszczenie 127	59	84
5	Pomieszczenie 128	85	93
6	Pomieszczenie 129, 130	94	115
7	Pomieszczenie 131	116	139
8	Pomieszczenie 132	140	161
9	Pomieszczenie 133, 134	162	184
10	Pomieszczenie 101	185	205
11	Pomieszczenie 103	206	212
12	Pomieszczenie 104	213	241
13	Pomieszczenie 105, 106, 107, 108	242	274
14	Pomieszczenie 109, 111	275	287
15	Pomieszczenie 110, 112, 113	288	306
16	Pomieszczenie 114, 115, 116	307	314
17	Pomieszczenie 117	315	330

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Pomieszczenie 120</b>			
1 d.1	SST.02	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 naświetle nad drzwiami 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
2 d.1	SST.02	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ze skrzydłem o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
3 d.1	SST.05	Przemurowanie ościeży otworów drzwiowych po wykuciu drzwi 2*2,10	m m	 4,200	 4,200
4 d.1	SST.05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych nad drzwiami na nowym poziomie w miejscu wykutego naświetla 1,2*2	m m	 2,400	 2,400
5 d.1	SST.05	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 1,60*1,00*0,25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,400	 0,400
6 d.1	SST.08	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych z ościeżnicą kątowną dużą 0,90*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,800	 1,800
7 d.1	SST.09	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł dookoła osadzonych drzwi 2*(2*2,10+1,00)	m m	 10,400	 10,400
8 d.1	SST.09	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu 2*1,80*1,10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,960	 3,960
9 d.1	SST.09	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu 2*1,80*1,10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,960	 3,960
10 d.1	SST.9	Przygotowanie podłoża pod gładzie gipsowe - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie 3,96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,960	 3,960
11 d.1	STT.09	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach na nowych tynkach 3,96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,960	 3,960
12 d.1	SST.12	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściana z drzwiami 3,25*2,85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9,263	 9,263
13 d.1	SST.12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3,25*2,85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9,263	 9,263
14 d.1	SST.2	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km 0,90*1,90*0,03+0,10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,151	 0,151
15 d.1	SST.02	Koszty składowania odpadów 0,151*1,6	t t	 0,242	 0,242
16 d.1	SST.02	Zabezpieczenie okien, drzwi i innych nie remontowanych a narażonych na uszkodzenie elementów folią 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20,000	 20,000
<b>2</b>		<b>Pomieszczenie 121, 122</b>			
17 d.2	SST.02	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. ścianka pomiędzy pom 121 i pom 122 (0,75+1,35)*2,85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,985	 5,985
18 d.2	SST.02	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 naświetle nad drzwiami 1	szt. szt.	 1,000	 1,000

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
19 d.2	SST.02	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ze skrzydłem o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.2	SST.05	Przemurowanie ościeży otworów drzwiowych po wykuciu drzwi	m		
		2*2,10	m	4,200	
				RAZEM	4,200
21 d.2	SST.05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych nad drzwiami na nowym poziomie w miejscu wykutego naświetla	m		
		1,2*2	m	2,400	
				RAZEM	2,400
22 d.2	SST.05	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m <sup>3</sup>		
		1,60*1,00*0,25	m <sup>3</sup>	0,400	
				RAZEM	0,400
23 d.2	SST.05	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		1,35*2,85	m <sup>2</sup>	3,848	
				RAZEM	3,848
24 d.2	SST.08	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych z ościeżnicą kątową dużą	m <sup>2</sup>		
		0,90*2,00	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
25 d.2	SST.09	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł dookoła osadzonych drzwi	m		
		2*(2*2,10+1,00)	m	10,400	
				RAZEM	10,400
26 d.2	SST.09	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
		2*1,80*1,10+1,35*2,85*2	m <sup>2</sup>	11,655	
				RAZEM	11,655
27 d.2	SST.9	Przygotowanie podłoża pod gładzie gipsowe - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
		11,66	m <sup>2</sup>	11,660	
				RAZEM	11,660
28 d.2	STT.09	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach na nowych tynkach	m <sup>2</sup>		
		11,66	m <sup>2</sup>	11,660	
				RAZEM	11,660
29 d.2	SST.12	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściana z drzwiami	m <sup>2</sup>		
		4,70*2,85	m <sup>2</sup>	13,395	
				RAZEM	13,395
30 d.2	SST.12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		13,40	m <sup>2</sup>	13,400	
				RAZEM	13,400
31 d.2	SST.2	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
		0,90*1,90*0,03+0,10+0,15*5,99	m <sup>3</sup>	1,050	
				RAZEM	1,050
32 d.2	SST.02	Koszty składowania odpadów	t		
		1,05*1,6	t	1,680	
				RAZEM	1,680
33 d.2	SST.02	Zabezpieczenie okien, drzwi i innych nie remontowanych a narażonych na uszkodzenie elementów folią	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20,000	
				RAZEM	20,000
<b>3</b>		<b>Pomieszczenie 123, 124, 125, 126</b>			
34 d.3	SST.02	Rozebranie posadzek - posadzka z paneli podłogowych cokolikiem	m <sup>2</sup>		
		5,65*4,15+4,45*5,65	m <sup>2</sup>	48,590	
				RAZEM	48,590
35 d.3	SST.02	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. ścianka pomiędzy pom 121 i pom 122	m <sup>2</sup>		
		(0,75+1,35)*2,85*2	m <sup>2</sup>	11,970	
				RAZEM	11,970
36 d.3	SST.02	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> naświetle nad drzwiami	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	SST.02	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ze skrzydłem o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
d.3		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
38	SST.02	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.3		2*1,50*2	m	6,000	
				RAZEM	6,000
39	SST.05	Przemurowanie ościeży otworów drzwiowych po wykuciu drzwi	m		
d.3		2*2,10*2	m	8,400	
				RAZEM	8,400
40	SST.05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych nad drzwiami na nowym poziomie w miejscu wykutego naświetla	m		
d.3		1,2*2*2	m	4,800	
				RAZEM	4,800
41	SST.05	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m <sup>3</sup>		
d.3		1,60*1,00*0,25*2	m <sup>3</sup>	0,800	
				RAZEM	0,800
42	SST.05	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.3		(1,35*2,85+2*0,80*1,40)*2	m <sup>2</sup>	12,175	
				RAZEM	12,175
43	SST.05	Obsadzenie podokienników granitowych	szt.		
d.3		2*2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
44	SST.08	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych z ościeżnicą kątowną dużą	m <sup>2</sup>		
d.3		0,90*2,00*2	m <sup>2</sup>	3,600	
				RAZEM	3,600
45	SST.09	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł dookoła osadzonych drzwi i po robotach elektrycznych	m		
d.3		2*(2*2,10+1,00)*2+2*45	m	110,800	
				RAZEM	110,800
46	SST.09	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
d.3		(2*1,80*1,10+1,35*2,85*2+2*0,80*1,40)*2	m <sup>2</sup>	27,790	
				RAZEM	27,790
47	SST.9	Przygotowanie podłoża pod gładzie gipsowe - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
d.3		(4,15+5,65+4,45+5,65)*2*2,85	m <sup>2</sup>	113,430	
				RAZEM	113,430
48	STT.09	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.3		(4,15+5,65+4,45+5,65)*2*2,85	m <sup>2</sup>	113,430	
				RAZEM	113,430
49	SST.12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.3		113,43	m <sup>2</sup>	113,430	
				RAZEM	113,430
50	SST.11	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych o wymiarach 600x600 mm - montaż sufitu podwieszonego	m <sup>2</sup>		
d.3		5,65*4,15+5,65*4,45	m <sup>2</sup>	48,590	
				RAZEM	48,590
51	SST.10	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m <sup>2</sup>		
d.3		48,59	m <sup>2</sup>	48,590	
				RAZEM	48,590
52	SST.10	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
d.3		48,59	m <sup>2</sup>	48,590	
				RAZEM	48,590
53	SST.10	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 6 mm	m <sup>2</sup>		
d.3		48,59	m <sup>2</sup>	48,590	
				RAZEM	48,590
54	SST.10	Posadzki z płytek gresowych 60x60 na kleju	m <sup>2</sup>		
d.3		48,59	m <sup>2</sup>	48,59	
				RAZEM	48,59
55	SST.10	Cokoliki z płytek gresowych	m		
d.3					

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(5,65+4,15+5,65+4,45)*2	m	39,800	
				RAZEM	39,800
56 d.3	SST.2	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odleglosc 5 km	m <sup>3</sup>		
		48,59*0,035+0,90*1,90*0,03*2+0,10+0,15*5,99*2+1,50*0,30*0,05*2*2	m <sup>3</sup>	3,790	
				RAZEM	3,790
57 d.3	SST.02	Koszty składowania odpadów	t		
		3,23*1,6	t	5,168	
				RAZEM	5,168
58 d.3	SST.02	Zabezpieczenie okien, drzwi i innych nie remontowanych a narażonych na uszkodzenie elementów folią	m <sup>2</sup>		
		20,00*2	m <sup>2</sup>	40,000	
				RAZEM	40,000
<b>4</b>		<b>Pomieszczenie 127</b>			
59 d.4	SST.02	Rozebranie posadzek - posadzka z paneli podłogowych cokolikiem	m <sup>2</sup>		
		5,65*4,20	m <sup>2</sup>	23,730	
				RAZEM	23,730
60 d.4	SST.02	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 naświetle nad drzwiami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.4	SST.02	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ze skrzydłem o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.4	SST.02	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		2*1,50	m	3,000	
				RAZEM	3,000
63 d.4	SST.02	Likwidacja przez zeszlifowanie tynku strukturalnego na ścianie	m <sup>2</sup>		
		1,70*(1,35+0,60+4,30)	m <sup>2</sup>	10,625	
				RAZEM	10,625
64 d.4	SST.05	Przemurowanie ościeży otworów drzwiowych po wykuciu drzwi	m		
		2*2,10	m	4,200	
				RAZEM	4,200
65 d.4	SST.05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych nad drzwiami na nowym poziomie w miejscu wykutego naświetla	m		
		1,2*2	m	2,400	
				RAZEM	2,400
66 d.4	SST.05	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m <sup>3</sup>		
		1,60*1,00*0,25	m <sup>3</sup>	0,400	
				RAZEM	0,400
67 d.4	SST.05	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej zamurowanie wnęki za grzejnikiem	m <sup>2</sup>		
		1,40*0,80*2	m <sup>2</sup>	2,240	
				RAZEM	2,240
68 d.4	SST.05	Obsadzenie podokienników granitowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
69 d.4	SST.08	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych z ościeżnicą kątowną dużą	m <sup>2</sup>		
		0,90*2,00	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
70 d.4	SST.09	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł dookoła osadzonych drzwi i po robotach elektrycznych	m		
		2*(2*2,10+1,00)+20,00	m	30,400	
				RAZEM	30,400
71 d.4	SST.09	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
		2*1,80*1,10+1,40*0,80*2	m <sup>2</sup>	6,200	
				RAZEM	6,200
72 d.4	SST.9	Przygotowanie podłoża pod gładzie gipsowe - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
		6,20	m <sup>2</sup>	6,200	
				RAZEM	6,200
73 d.4	STT.09	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach na nowych tynkach	m <sup>2</sup>		
		6,20	m <sup>2</sup>	6,200	

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,200
74	SST.12	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściana z drzwiami	m <sup>2</sup>		
d.4		(5,65+4,20)*2*2,85	m <sup>2</sup>	56,145	
				RAZEM	56,145
75	SST.12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.4		56,15	m <sup>2</sup>	56,150	
				RAZEM	56,150
76	SST.11	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych o wymiarach 600x600 mm - montaż sufitu podwieszonego	m <sup>2</sup>		
d.4		5,65*4,20	m <sup>2</sup>	23,730	
				RAZEM	23,730
77	SST.10	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m <sup>2</sup>		
d.4		5,65*4,20	m <sup>2</sup>	23,730	
				RAZEM	23,730
78	SST.10	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
d.4		23,73	m <sup>2</sup>	23,730	
				RAZEM	23,730
79	SST.10	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 6 mm	m <sup>2</sup>		
d.4		23,73	m <sup>2</sup>	23,730	
				RAZEM	23,730
80	SST.10	Posadzki z płytek gresowych 60x60 na kleju	m <sup>2</sup>		
d.4		23,73	m <sup>2</sup>	23,73	
				RAZEM	23,73
81	SST.10	Cokoliki z płytek gresowych	m		
d.4		(5,65+4,20)*2	m	19,700	
				RAZEM	19,700
82	SST.2	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
d.4		23,73*0,035+0,90*1,90*0,03+0,10+2*1,50*0,30*0,05	m <sup>3</sup>	1,027	
				RAZEM	1,027
83	SST.02	Koszty składowania odpadów	t		
d.4		1,03*1,6	t	1,648	
				RAZEM	1,648
84	SST.02	Zabezpieczenie okien, drzwi i innych nie remontowanych a narażonych na uszkodzenie elementów folią	m <sup>2</sup>		
d.4		20	m <sup>2</sup>	20,000	
				RAZEM	20,000
<b>5</b>		<b>Pomieszczenie 128</b>			
85	SST.02	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ze skrzydłem o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
d.5		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
86	SST.05	Przemurowanie ościeży otworów drzwiowych po wykuciu drzwi	m		
d.5		2*2,10	m	4,200	
				RAZEM	4,200
87	SST.08	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych z ościeżnicą kątowną dużą	m <sup>2</sup>		
d.5		0,90*2,00	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
88	SST.09	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł dookoła osadzonych drzwi	m		
d.5		2*(2*2,10+1,00)	m	10,400	
				RAZEM	10,400
89	SST.12	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściana z drzwiami	m <sup>2</sup>		
d.5		5,25*1,25	m <sup>2</sup>	6,563	
				RAZEM	6,563
90	SST.12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.5		6,56	m <sup>2</sup>	6,560	
				RAZEM	6,560
91	SST.2	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
d.5		0,90*1,90*0,03+0,10	m <sup>3</sup>	0,151	
				RAZEM	0,151

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
92 d.5	SST.02	Koszty składowania odpadów	t		
		0,151*1,6	t	0,242	
				RAZEM	0,242
93 d.5	SST.02	Zabezpieczenie okien, drzwi i innych nie remontowanych a narażonych na uszkodzenie elementów folią	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20,000	
				RAZEM	20,000
<b>6</b>		<b>Pomieszczenie 129, 130</b>			
94 d.6	SST.02	Rozebranie posadzek - posadzka z paneli podłogowych cokoliem	m <sup>2</sup>		
		5,65*(4,70+4,15)	m <sup>2</sup>	50,003	
				RAZEM	50,003
95 d.6	SST.02	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ze skrzydłem o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
96 d.6	SST.02	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		2*1,50*2	m	6,000	
				RAZEM	6,000
97 d.6	SST.05	Przemurowanie ościeży otworów drzwiowych po wykuciu drzwi	m		
		2*2,10	m	4,200	
				RAZEM	4,200
98 d.6	SST.05	Korekta otworu przejściowego z łuku na prostokąt	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
99 d.6	SST.05	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej zamurowanie wnęki za grzejnikiem	m <sup>2</sup>		
		1,40*0,80*2*2	m <sup>2</sup>	4,480	
				RAZEM	4,480
100 d.6	SST.05	Obsadzenie podokienników granitowych	szt.		
		2*2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
101 d.6	SST.08	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych z ościeżnicą kątowną dużą	m <sup>2</sup>		
		0,90*2,00	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
102 d.6	SST.09	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł dookoła osadzonych drzwi i po robotach elektrycznych	m		
		2*(2*2,10+1,00)+20,00	m	30,400	
				RAZEM	30,400
103 d.6	SST.09	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu po korekcie łuku	m <sup>2</sup>		
		2*3,00	m <sup>2</sup>	6,000	
				RAZEM	6,000
104 d.6	SST.9	Przygotowanie podłoża pod gładzie gipsowe - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
		2,85*(5,65+4,70+5,65+4,15)*2	m <sup>2</sup>	114,855	
				RAZEM	114,855
105 d.6	STT.09	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach na nowych tynkach	m <sup>2</sup>		
		2,85*(5,65+4,70+5,65+4,15)*2	m <sup>2</sup>	114,855	
				RAZEM	114,855
106 d.6	SST.12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		114,86	m <sup>2</sup>	114,860	
				RAZEM	114,860
107 d.6	SST.11	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych o wymiarach 600x600 mm - montaż sufitu podwieszonego	m <sup>2</sup>		
		5,65*(4,70+4,15)	m <sup>2</sup>	50,003	
				RAZEM	50,003
108 d.6	SST.10	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m <sup>2</sup>		
		50,00	m <sup>2</sup>	50,000	
				RAZEM	50,000
109 d.6	SST.10	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		50,00	m <sup>2</sup>	50,000	
				RAZEM	50,000



## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
110	SST.10 d.6	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 6 mm	m <sup>2</sup>		
		50,00	m <sup>2</sup>	50,000	
				RAZEM	50,000
111	SST.10 d.6	Posadzki z płytek gresowych 60x60 na kleju	m <sup>2</sup>		
		50,00	m <sup>2</sup>	50,00	
				RAZEM	50,00
112	SST.10 d.6	Cokoliki z płytek gresowych	m		
		(5,65+4,15+5,65+4,70)*2	m	40,300	
				RAZEM	40,300
113	SST.2 d.6	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
		50,00*0,035+0,90*1,90*0,03+0,10	m <sup>3</sup>	1,901	
				RAZEM	1,901
114	SST.02 d.6	Koszty składowania odpadów	t		
		1,03*1,6	t	1,648	
				RAZEM	1,648
115	SST.02 d.6	Zabezpieczenie okien, drzwi i innych nie remontowanych a narażonych na uszkodzenie elementów folią	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20,000	
				RAZEM	20,000
7		<b>Pomieszczenie 131</b>			
116	SST.02 d.7	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m <sup>2</sup>		
		6,10*5,65	m <sup>2</sup>	34,465	
				RAZEM	34,465
117	SST.02 d.7	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 naświetle nad drzwiami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
118	SST.02 d.7	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ze skrzydłem o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
119	SST.02 d.7	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		2*1,50	m	3,000	
				RAZEM	3,000
120	SST.05 d.7	Przemurowanie ościeży otworów drzwiowych po wykuciu drzwi	m		
		2*2,10	m	4,200	
				RAZEM	4,200
121	SST.05 d.7	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych nad drzwiami na nowym poziomie w miejscu wykutego naświetla	m		
		1,2*2	m	2,400	
				RAZEM	2,400
122	SST.05 d.7	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m <sup>3</sup>		
		1,60*1,00*0,25	m <sup>3</sup>	0,400	
				RAZEM	0,400
123	SST.05 d.7	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej zamurowanie wnęki za grzejnikiem	m <sup>2</sup>		
		1,40*0,80*2	m <sup>2</sup>	2,240	
				RAZEM	2,240
124	SST.05 d.7	Obsadzenie podokienników granitowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
125	SST.08 d.7	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych z ościeżnicą kątową dużą	m <sup>2</sup>		
		0,90*2,00	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
126	SST.09 d.7	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł dookoła osadzonych drzwi i po robotach elektrycznych	m		
		2*(2*2,10+1,00)+20,00	m	30,400	
				RAZEM	30,400
127	SST.09 d.7	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
		2*1,80*1,10+1,40*0,80*2	m <sup>2</sup>	6,200	
				RAZEM	6,200

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
128	SST.9 d.7	Przygotowanie podłoża pod gładzie gipsowe - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie (5,65+6,10)*2*2,85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	66,975	
				RAZEM	66,975
129	STT.09 d.7	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach na nowych tynkach (5,65+6,10)*2*2,85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	66,975	
				RAZEM	66,975
130	SST.12 d.7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 66,97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	66,970	
				RAZEM	66,970
131	SST.11 d.7	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych o wymiarach 600x600 mm - montaż sufitu podwieszonego 5,65*6,10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34,465	
				RAZEM	34,465
132	SST.10 d.7	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 5,65*6,10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34,465	
				RAZEM	34,465
133	SST.10 d.7	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 34,46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34,460	
				RAZEM	34,460
134	SST.10 d.7	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 6 mm 34,46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34,460	
				RAZEM	34,460
135	SST.10 d.7	Posadzki z płytek gresowych 60x60 na kleju 34,46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34,46	
				RAZEM	34,46
136	SST.10 d.7	Cokoliki z płytek gresowych (5,65+6,10)*2	m m	23,500	
				RAZEM	23,500
137	SST.2 d.7	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km 34,46*0,05+0,90*1,90*0,03+0,10+2*1,50*0,30*0,05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,919	
				RAZEM	1,919
138	SST.02 d.7	Koszty składowania odpadów 1,92*1,6	t t	3,072	
				RAZEM	3,072
139	SST.02 d.7	Zabezpieczenie okien, drzwi i innych nie remontowanych a narażonych na uszkodzenie elementów folią 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20,000	
				RAZEM	20,000
<b>8</b>		<b>Pomieszczenie 132</b>			
140	SST.02 d.8	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 5,65*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11,300	
				RAZEM	11,300
141	SST.02 d.8	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ze skrzydłem o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
142	SST.02 d.8	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1,50	m m	1,500	
				RAZEM	1,500
143	SST.05 d.8	Przemurowanie ościeży otworów drzwiowych po wykuciu drzwi 2*2,10	m m	4,200	
				RAZEM	4,200
144	SST.05 d.8	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej zamurowanie wnęki za grzejnikiem 1,40*0,80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,120	
				RAZEM	1,120
145	SST.05 d.8	Obsadzenie podokienników granitowych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
146	SST.08 d.8	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych z ościeżnicą kątowną dużą	m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,90*2,00	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
147	SST.09 d.8	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł dookoła osadzonych drzwi i po robotach elektrycznych 2*(2*2,10+1,00)+20,00	m m	 30,400	
				RAZEM	30,400
148	SST.09 d.8	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu po korekcie łuku 1,40*0,80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,120	
				RAZEM	1,120
149	SST.9 d.8	Przygotowanie podłoża pod gładzie gipsowe - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie 2,85*(5,65+2,00)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43,605	
				RAZEM	43,605
150	STT.09 d.8	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach na nowych tynkach 2,85*(5,65+2,00)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43,605	
				RAZEM	43,605
151	SST.12 d.8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 43,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43,600	
				RAZEM	43,600
152	SST.12 d.8	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściana z drzwiami 5,65*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11,300	
				RAZEM	11,300
153	SST.12 d.8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 11,30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11,300	
				RAZEM	11,300
154	SST.10 d.8	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 11,30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11,300	
				RAZEM	11,300
155	SST.10 d.8	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 11,30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11,300	
				RAZEM	11,300
156	SST.10 d.8	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 6 mm 11,30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11,300	
				RAZEM	11,300
157	SST.10 d.8	Posadzki z płytek gresowych 60x60 na kleju 11,30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11,30	
				RAZEM	11,30
158	SST.10 d.8	Cokoliki z płytek gresowych (5,65+2,00)*2	m m	 15,300	
				RAZEM	15,300
159	SST.2 d.8	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km 11,30*0,05+0,1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,665	
				RAZEM	0,665
160	SST.02 d.8	Koszty składowania odpadów 0,66*1,6	t t	 1,056	
				RAZEM	1,056
161	SST.02 d.8	Zabezpieczenie okien, drzwi i innych nie remontowanych a narażonych na uszkodzenie elementów folią 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20,000	
				RAZEM	20,000
<b>9</b>		<b>Pomieszczenie 133, 134</b>			
162	SST.2 d.9	Sufity podwieszone z paneli poliwinylowych - demontaz w pom 133 3,30*5,65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18,645	
				RAZEM	18,645
163	SST.2 d.9	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ze skrzydłami o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
164	SST.2 d.9	Rozebranie okładziny ściennej 2,75*(3,30+5,65)*2+2,85*(2,95+5,65)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 98,245	

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	98,245
165 d.9	SST.2	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2,85*(1,35*3+3,30)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20,948	
				RAZEM	20,948
166 d.9	SST.2	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 5,65*(3,30+2,95)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35,313	
				RAZEM	35,313
167 d.9	SST.2	Zerwanie podłoża pod posadzkami 35,31	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35,310	
				RAZEM	35,310
168 d.9	SST.2	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 2*1,50	m		
			m	3,000	
				RAZEM	3,000
169 d.9	SST.2	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieganych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km 35,31*0,15+98,25*0,035+18,64*0,02+5*0,90*2,00*0,02+0,1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	9,388	
				RAZEM	9,388
170 d.9	SST.02	Koszty składowania odpadów 9,39*1,6	t		
			t	15,024	
				RAZEM	15,024
171 d.9	SST.05	Obsadzenie podokienników granitowych 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
172 d.9	SST.08	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych z ościeżnicą kątową dużą 0,90*2,00*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,600	
				RAZEM	3,600
173 d.9	SST.10	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 35,31	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35,310	
				RAZEM	35,310
174 d.9	SST.10	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 6 mm 35,31	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35,310	
				RAZEM	35,310
175 d.9	SST.06	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża 35,31+3,00*2,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	41,310	
				RAZEM	41,310
176 d.9	SST.06	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit 35,31	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35,310	
				RAZEM	35,310
177 d.9	SST.06	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej 3,00	m		
			m	3,000	
				RAZEM	3,000
178 d.9	SST.06	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit 3,00*2,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6,000	
				RAZEM	6,000
179 d.9	SST.10	Posadzki z płytek gresowych 60x60 na kleju 35,31	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35,31	
				RAZEM	35,31
180 d.9	SST.09	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> pod nową okładzinę ścienną z płytek 2,85*(3,30+5,65)*2+2,85*(2,95+5,65)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	100,035	
				RAZEM	100,035
181 d.9	SST.09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną Płytki o specjalnych wzorach. 100,03	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	100,030	
				RAZEM	100,030
182 d.9	SST.12	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściana z drzwiami 35,31	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35,310	
				RAZEM	35,310

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
183	SST.12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
	d.9	35,31	m <sup>2</sup>	35,310	
				RAZEM	35,310
184	SST.08	Dostawa i montaż ścianek sanitarnych	m <sup>2</sup>		
	d.9	2,10*(1,35*2+2,20+1,20+2,50+0,60)	m <sup>2</sup>	19,320	
				RAZEM	19,320
<b>10</b>		<b>Pomieszczenie 101</b>			
185	SST.2	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
	d.10	5,65*5,50	m <sup>2</sup>	31,075	
				RAZEM	31,075
186	SST.02	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ze skrzydłem o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
	d.10	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
187	SST.02	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
	d.10	1,50	m	1,500	
				RAZEM	1,500
188	SST.05	Przemurowanie ościeży otworów drzwiowych po wykuciu drzwi	m		
	d.10	2*2,10	m	4,200	
				RAZEM	4,200
189	SST.05	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej zamurowanie wnęki za grzejnikiem 1,40*0,80*2	m <sup>2</sup>		
	d.10		m <sup>2</sup>	2,240	
				RAZEM	2,240
190	SST.05	Obsadzenie podokienników granitowych	szt.		
	d.10	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
191	SST.08	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych z ościeżnicą kątowną dużą 0,90*2,00	m <sup>2</sup>		
	d.10		m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
192	SST.09	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł dookoła osadzonych drzwi i po robotach elektrycznych 2*(2*2,10+1,00)+20,00	m		
	d.10		m	30,400	
				RAZEM	30,400
193	SST.09	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu po korekcie łuku 1,40*0,80*2	m <sup>2</sup>		
	d.10		m <sup>2</sup>	2,240	
				RAZEM	2,240
194	SST.9	Przygotowanie podłoża pod gładzie gipsowe - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie 2,85*(5,65+5,50)*2	m <sup>2</sup>		
	d.10		m <sup>2</sup>	63,555	
				RAZEM	63,555
195	STT.09	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach na nowych tynkach 2,85*(5,65+5,50)*2	m <sup>2</sup>		
	d.10		m <sup>2</sup>	63,555	
				RAZEM	63,555
196	SST.12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
	d.10	63,55	m <sup>2</sup>	63,550	
				RAZEM	63,550
197	SST.11	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych o wymiarach 600x600 mm - montaż sufitu podwieszonego 5,65*6,10	m <sup>2</sup>		
	d.10		m <sup>2</sup>	34,465	
				RAZEM	34,465
198	SST.10	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 31,08	m <sup>2</sup>		
	d.10		m <sup>2</sup>	31,080	
				RAZEM	31,080
199	SST.10	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 31,08	m <sup>2</sup>		
	d.10		m <sup>2</sup>	31,080	
				RAZEM	31,080
200	SST.10	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 6 mm 31,08	m <sup>2</sup>		
	d.10		m <sup>2</sup>	31,080	
				RAZEM	31,080

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
201 d.10	SST.10	Posadzki z płytek gresowych 60x60 na kleju	m <sup>2</sup>		
		31,08	m <sup>2</sup>	31,08	
				RAZEM	31,08
202 d.10	SST.10	Cokoliki z płytek gresowych	m		
		(5,65+5,50)*2	m	22,300	
				RAZEM	22,300
203 d.10	SST.2	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
		31,08*0,05+0,90*2,00*0,02+0,1	m <sup>3</sup>	1,690	
				RAZEM	1,690
204 d.10	SST.02	Koszty składowania odpadów	t		
		1,69*1,6	t	2,704	
				RAZEM	2,704
205 d.10	SST.02	Zabezpieczenie okien, drzwi i innych nie remontowanych a narażonych na uszkodzenie elementów folią	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20,000	
				RAZEM	20,000
<b>11</b>		<b>Pomieszczenie 103</b>			
206 d.11	SST.02	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ze skrzydłem o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
207 d.11	SST.05	Przemuirowanie ościeży otworów drzwiowych po wykuciu drzwi	m		
		2*2,10	m	4,200	
				RAZEM	4,200
208 d.11	SST.08	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych z ościeżnicą kątową dużą	m <sup>2</sup>		
		0,90*2,00	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
209 d.11	SST.09	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł dookoła osadzonych drzwi i po robotach elektrycznych	m		
		2*(2*2,10+1,00)+20,00	m	30,400	
				RAZEM	30,400
210 d.11	SST.2	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
		0,90*2,00*0,02+0,1	m <sup>3</sup>	0,136	
				RAZEM	0,136
211 d.11	SST.02	Koszty składowania odpadów	t		
		1,14*1,6	t	1,824	
				RAZEM	1,824
212 d.11	SST.02	Zabezpieczenie okien, drzwi i innych nie remontowanych a narażonych na uszkodzenie elementów folią	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20,000	
				RAZEM	20,000
<b>12</b>		<b>Pomieszczenie 104</b>			
213 d.12	SST.02	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1,35*(5,65+8,75)*2	m <sup>2</sup>	38,880	
				RAZEM	38,880
214 d.12	SST.02	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		5,65*8,75	m <sup>2</sup>	49,438	
				RAZEM	49,438
215 d.12	SST.02	Rozebranie posadzek - deszczułki nienadające się do ponownego wbudowania	m <sup>2</sup>		
		49,44	m <sup>2</sup>	49,440	
				RAZEM	49,440
216 d.12	SST.02	Zerwanie z podłoża resztek kleju bitumicznego	m <sup>2</sup>		
		49,44	m <sup>2</sup>	49,440	
				RAZEM	49,440
217 d.12	SST.02	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. ścianka pomiędzy pom 104 i pom 105	m <sup>2</sup>		
		(0,75+1,35)*2,85	m <sup>2</sup>	5,985	
				RAZEM	5,985
218 d.12	SST.02	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> naświetle nad drzwiami	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
219 d.12	SST.02	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ze skrzydłem o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
220 d.12	SST.02	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		4*1,50	m	6,000	
				RAZEM	6,000
221 d.12	SST.05	Przemurowanie ościeży otworów drzwiowych po wykuciu drzwi	m		
		2*2,10	m	4,200	
				RAZEM	4,200
222 d.12	SST.05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych nad drzwiami na nowym poziomie w miejscu wykutego naświetla	m		
		1,2*2	m	2,400	
				RAZEM	2,400
223 d.12	SST.05	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m <sup>3</sup>		
		1,60*1,00*0,25	m <sup>3</sup>	0,400	
				RAZEM	0,400
224 d.12	SST.05	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej zamurowanie wnęki za grzejnikiem	m <sup>2</sup>		
		1,40*0,80*4+1,35*2,85	m <sup>2</sup>	8,328	
				RAZEM	8,328
225 d.12	SST.05	Obsadzenie podokienników granitowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
226 d.12	SST.08	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych z ościeżnicą kątowną dużą	m <sup>2</sup>		
		0,90*2,00	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
227 d.12	SST.08	Dostawa i montaż nowego naświetla z pcv w miejscu zdemontowanego	m <sup>2</sup>		
		1,60*1,00	m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
228 d.12	SST.09	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł dookoła osadzonych drzwi i po robotach elektrycznych	m		
		2*(2*2,10+1,00)+20,00+2*(1,60+1,00)*2	m	40,800	
				RAZEM	40,800
229 d.12	SST.09	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
		2*1,80*1,10+1,40*0,80*4+1,35*2,85	m <sup>2</sup>	12,288	
				RAZEM	12,288
230 d.12	SST.9	Przygotowanie podłoża pod gładzie gipsowe - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
		(5,65+8,75)*2*2,85	m <sup>2</sup>	82,080	
				RAZEM	82,080
231 d.12	STT.09	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach na nowych tynkach	m <sup>2</sup>		
		(5,65+8,75)*2*2,85	m <sup>2</sup>	82,080	
				RAZEM	82,080
232 d.12	SST.12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		82,08	m <sup>2</sup>	82,080	
				RAZEM	82,080
233 d.12	SST.11	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych o wymiarach 600x600 mm - montaż sufitu podwieszonego	m <sup>2</sup>		
		5,65*8,75	m <sup>2</sup>	49,438	
				RAZEM	49,438
234 d.12	SST.10	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m <sup>2</sup>		
		5,65*8,75	m <sup>2</sup>	49,438	
				RAZEM	49,438
235 d.12	SST.10	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		49,44	m <sup>2</sup>	49,440	
				RAZEM	49,440
236 d.12	SST.10	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 6 mm	m <sup>2</sup>		
		49,44	m <sup>2</sup>	49,440	
				RAZEM	49,440
237 d.12	SST.10	Posadzki z płytek gresowych 60x60 na kleju	m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		49,44	m <sup>2</sup>	49,44	
				RAZEM	49,44
238 d.12	SST.10	Cokoliki z płytek gresowych	m		
		(5,65+8,75)*2	m	28,800	
				RAZEM	28,800
239 d.12	SST.2	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odleglosc 5 km	m <sup>3</sup>		
		38,88*0,035+49,44*0,05+0,90*1,90*0,03+5,99*0,15+0,10+2*1,50*0,30*0,05	m <sup>3</sup>	4,928	
				RAZEM	4,928
240 d.12	SST.02	Koszty składowania odpadów	t		
		4,93*1,6	t	7,888	
				RAZEM	7,888
241 d.12	SST.02	Zabezpieczenie okien, drzwi i innych nie remontowanych a narażonych na uszkodzenie elementów folią	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20,000	
				RAZEM	20,000
<b>13</b>		<b>Pomieszczenie 105, 106, 107, 108</b>			
242 d.13	SST.02	Rozebranie posadzek - posadzka z paneli podłogowych cokolikiem	m <sup>2</sup>		
		5,65*4,25+5,65*4,25	m <sup>2</sup>	48,025	
				RAZEM	48,025
243 d.13	SST.02	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. ścianka pomiędzy pom 106,108 i pom 105 i 107	m <sup>2</sup>		
		(0,75+1,35)*2,85*2	m <sup>2</sup>	11,970	
				RAZEM	11,970
244 d.13	SST.02	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 naświetle nad drzwiami	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
245 d.13	SST.02	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ze skrzydłem o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
246 d.13	SST.02	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		2*1,50*4	m	12,000	
				RAZEM	12,000
247 d.13	SST.02	Demontaż rury ześlizgu	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
248 d.13	SST.04	Uzupełnienie posadzki betonowej zatartej na gładko w garażu po ześlizgu	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
249 d.13	SST.05	Przemuirowanie ościeży otworow drzwiowych po wykuciu drzwi	m		
		2*2,10*4	m	16,800	
				RAZEM	16,800
250 d.13	SST.05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych nad drzwiami na nowym poziomie w miejscu wykutego naświetla	m		
		1,2*2*4	m	9,600	
				RAZEM	9,600
251 d.13	SST.05	Uzupełnienie ścian lub zamuirowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m <sup>3</sup>		
		1,60*1,00*0,25*2+2*1,10*2,10*0,25	m <sup>3</sup>	1,955	
				RAZEM	1,955
252 d.13	SST.05	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamuirowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		(1,35*2,85+2*0,80*1,40)*2	m <sup>2</sup>	12,175	
				RAZEM	12,175
253 d.13	SST.05	Obsadzenie podokienników granitowych	szt.		
		2*2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
254 d.13	SST.02	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu żwirowego dla wykonania płyty stropowej w pom 105 107	m		
		(1,20+1,40)*2*2	m	10,400	
				RAZEM	10,400
255 d.13	SST.04	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji	m <sup>2</sup>		
		2*1,40*1,20	m <sup>2</sup>	3,360	
				RAZEM	3,360



## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
256 d.13	SST.04	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych	m <sup>2</sup>		
		2*1,40*1,20	m <sup>2</sup>	3,360	
				RAZEM	3,360
257 d.13	SST.04	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego - objętość elementu do 0.5 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		
		2*1,40*1,20*0,15	m <sup>3</sup>	0,504	
				RAZEM	0,504
258 d.13	SST.04	Dostawa i montaż zbrojenia	kg		
		2*30	kg	60,000	
				RAZEM	60,000
259 d.13	SST.08	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych z ościeżnicą kątowną dużą	m <sup>2</sup>		
		0,90*2,00*2	m <sup>2</sup>	3,600	
				RAZEM	3,600
260 d.13	SST.09	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł dookoła osadzonych drzwi i po robotach elektrycznych	m		
		2*(2*2,10+1,00)*2+2*45	m	110,800	
				RAZEM	110,800
261 d.13	SST.09	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
		(2*1,80*1,10+1,35*2,85*2+2*0,80*1,40+2*1,10*2,10)*2	m <sup>2</sup>	37,030	
				RAZEM	37,030
262 d.13	SST.09	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
		1,30*1,50*2	m <sup>2</sup>	3,900	
				RAZEM	3,900
263 d.13	SST.9	Przygotowanie podłoża pod gładzie gipsowe - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
		(4,25+5,65)*2*2,85+3,90	m <sup>2</sup>	60,330	
				RAZEM	60,330
264 d.13	STT.09	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
		56,43+3,90	m <sup>2</sup>	60,330	
				RAZEM	60,330
265 d.13	SST.12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		56,43+3,90	m <sup>2</sup>	60,330	
				RAZEM	60,330
266 d.13	SST.11	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych o wymiarach 600x600 mm - montaż sufitu podwieszonego	m <sup>2</sup>		
		5,65*4,25*2	m <sup>2</sup>	48,025	
				RAZEM	48,025
267 d.13	SST.10	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m <sup>2</sup>		
		48,02	m <sup>2</sup>	48,020	
				RAZEM	48,020
268 d.13	SST.10	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		48,02	m <sup>2</sup>	48,020	
				RAZEM	48,020
269 d.13	SST.10	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 6 mm	m <sup>2</sup>		
		48,02	m <sup>2</sup>	48,020	
				RAZEM	48,020
270 d.13	SST.10	Posadzki z płytek gresowych 60x60 na kleju	m <sup>2</sup>		
		48,02	m <sup>2</sup>	48,02	
				RAZEM	48,02
271 d.13	SST.10	Cokoliki z płytek gresowych	m		
		(5,65+4,25)*2*2	m	39,600	
				RAZEM	39,600
272 d.13	SST.2	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
		48,02*0,035+0,90*1,90*0,03*2+1,10*2,10*0,03*2+0,10+0,15*5,99*2+1,50*0,30*0,05*2*2	m <sup>3</sup>	3,909	
				RAZEM	3,909
273 d.13	SST.02	Koszty składowania odpadów	t		
		3,91*1,6	t	6,256	
				RAZEM	6,256

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
274 d.13	SST.02	Zabezpieczenie okien, drzwi i innych nie remontowanych a narażonych na uszkodzenie elementów folią 20,00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40,000	
				RAZEM	40,000
<b>14</b>		<b>Pomieszczenie 109, 111</b>			
275 d.14	SST.02	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ze skrzydłem o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
276 d.14	SST.05	Przemurowanie ościeży otworów drzwiowych po wykuciu drzwi 2*2,10*4	m m	16,800	
				RAZEM	16,800
277 d.14	SST.05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych nad drzwiami na nowym poziomie w miejscu wykutego naświetla 1,2*2*4	m m	9,600	
				RAZEM	9,600
278 d.14	SST.05	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 1,60*1,00*0,25*2+2*1,10*2,10*0,25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,955	
				RAZEM	1,955
279 d.14	SST.08	Dostawa i montaż drzwi specjalistycznych do ześlizgu podłączonych do instalacji alarmowej 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
280 d.14	SST.09	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł dookoła osadzonych drzwi 2*(2*2,10+1,00)*2+2*45	m m	110,800	
				RAZEM	110,800
281 d.14	SST.9	Przygotowanie podłoża pod gładzie gipsowe - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie (1,20+1,40)*2*2*2,95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30,680	
				RAZEM	30,680
282 d.14	STT.09	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 30,68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30,680	
				RAZEM	30,680
283 d.14	SST.12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 30,68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30,680	
				RAZEM	30,680
284 d.14	SST.12	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m 2	kol. kol.	2,000	
				RAZEM	2,000
285 d.14	SST.2	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km 2*0,10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,200	
				RAZEM	0,200
286 d.14	SST.02	Koszty składowania odpadów 0,2*1,6	t t	0,320	
				RAZEM	0,320
287 d.14	SST.02	Zabezpieczenie okien, drzwi i innych nie remontowanych a narażonych na uszkodzenie elementów folią 20,00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40,000	
				RAZEM	40,000
<b>15</b>		<b>Pomieszczenie 110, 112, 113</b>			
288 d.15	SST.02	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> naświetle nad drzwiami 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
289 d.15	SST.02	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ze skrzydłem o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
290 d.15	SST.02	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 2*1,50*4	m m	12,000	
				RAZEM	12,000
291 d.15	SST.05	Przemurowanie ościeży otworów drzwiowych po wykuciu drzwi 2*2,10*4	m m	16,800	
				RAZEM	16,800

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
292 d.15	SST.05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych nad drzwiami na nowym poziomie w miejscu wykutego naświetla 1,2*2	m m	2,400	
				RAZEM	2,400
293 d.15	SST.05	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 1,60*1,00*0,25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,400	
				RAZEM	0,400
294 d.15	SST.05	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 0,80*1,40*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,480	
				RAZEM	4,480
295 d.15	SST.05	Obsadzenie podokienników granitowych 2*2	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
296 d.15	SST.08	Dostawa i montaż nowego naświetla z pcv w miejscu zdemontowanego w pom 110 1,60*1,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
297 d.15	SST.08	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych z ościeżnicą kątowną dużą 0,90*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
298 d.15	SST.09	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł dookoła osadzonych drzwi i po robotach elektrycznych 2*(2*2,10+1,00)*3+3*25	m m	106,200	
				RAZEM	106,200
299 d.15	SST.09	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu 2*1,80*1,10 +4*0,80*1,40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8,440	
				RAZEM	8,440
300 d.15	SST.9	Przygotowanie podłoża pod gładzie gipsowe - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie (3,85+2,30+2,60+5,65*3)*2*2,85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	146,490	
				RAZEM	146,490
301 d.15	STT.09	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 146,49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	146,490	
				RAZEM	146,490
302 d.15	SST.12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 146,49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	146,490	
				RAZEM	146,490
303 d.15	SST.11	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych o wymiarach 600x600 mm - montaż sufitu podwieszonego 5,65*3,85+5,65*2,30+5,65*2,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49,438	
				RAZEM	49,438
304 d.15	SST.2	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km 0,90*1,90*0,03*3+1,00*1,60*0,03*2+0,10+1,50*0,30*0,05*2*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,440	
				RAZEM	0,440
305 d.15	SST.02	Koszty składowania odpadów 0,44*1,6	t t	0,704	
				RAZEM	0,704
306 d.15	SST.02	Zabezpieczenie okien, drzwi i innych nie remontowanych a narażonych na uszkodzenie elementów folią 20,00*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60,000	
				RAZEM	60,000
<b>16</b>		<b>Pomieszczenie 114, 115, 116</b>			
307 d.16	SST.02	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ze skrzydłem o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
308 d.16	SST.05	Przemurowanie ościeży otworów drzwiowych po wykuciu drzwi 2*2,10	m m	4,200	
				RAZEM	4,200
309 d.16	SST.09	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł dookoła osadzonych drzwi 2*(2*2,10+1,00)	m m	10,400	
				RAZEM	10,400

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
310 d.16	SST.05	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 1,00*1,60*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,400	
				RAZEM	6,400
311 d.16	SST.09	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu 6,40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,400	
				RAZEM	6,400
312 d.16	SST.2	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km 2*0,10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,200	
				RAZEM	0,200
313 d.16	SST.02	Koszty składowania odpadów 0,2*1,6	t t	 0,320	
				RAZEM	0,320
314 d.16	SST.02	Zabezpieczenie okien, drzwi i innych nie remontowanych a narażonych na uszkodzenie elementów folią 40,00*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 120,000	
				RAZEM	120,000
<b>17</b>		<b>Pomieszczenie 117</b>			
315 d.17	SST.02	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 naświetle nad drzwiami 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
316 d.17	SST.02	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ze skrzydłem o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
317 d.17	SST.05	Przemurowanie ościeży otworów drzwiowych po wykuciu drzwi 2*2,10	m m	 4,200	
				RAZEM	4,200
318 d.17	SST.05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych nad drzwiami na nowym poziomie w miejscu wykutego naświetla 1,2*2	m m	 2,400	
				RAZEM	2,400
319 d.17	SST.05	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 1,60*1,00*0,25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,400	
				RAZEM	0,400
320 d.17	SST.08	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych z ościeżnicą kątowną dużą 0,90*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,800	
				RAZEM	1,800
321 d.17	SST.09	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł dookoła osadzonych drzwi 2*(2*2,10+1,00)	m m	 10,400	
				RAZEM	10,400
322 d.17	SST.09	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu 2*1,80*1,10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,960	
				RAZEM	3,960
323 d.17	SST.09	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu 2*1,80*1,10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,960	
				RAZEM	3,960
324 d.17	SST.9	Przygotowanie podłoża pod gładzie gipsowe - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie 3,96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,960	
				RAZEM	3,960
325 d.17	STT.09	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach na nowych tynkach 3,96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,960	
				RAZEM	3,960
326 d.17	SST.12	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściana z drzwiami 2,90*2,85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,265	
				RAZEM	8,265
327 d.17	SST.12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2,90*2,85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,265	

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,265
328 d.17	SST.2	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km 0,90*1,90*0,03+0,10	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,151	
				RAZEM	0,151
329 d.17	SST.02	Koszty składowania odpadów	t		
		0,151*1,6	t	0,242	
				RAZEM	0,242
330 d.17	SST.02	Zabezpieczenie okien, drzwi i innych nie remontowanych a narażonych na uszkodzenie elementów folią 20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20,000	
				RAZEM	20,000