

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45000000-7 Roboty budowlane

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont instalacji elektrycznej wraz z pracami towarzyszącymi w budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 1 Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie - korytarz IP

ADRES INWESTYCJI : 47-233 Kędzierzyn Koźle ul. Mostowa 33

INWESTOR : KP PSP w Kędzierzynie Koźlu

ADRES INWESTORA : 47-200 Kędzierzyn Koźle ul. Kraszewskiego 12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Walecki - kosztorysant

DATA OPRACOWANIA : 2024-11-06

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2024-11-06

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty wyburzeniowe ,demontażowe i przygotowawcze- korytarz I p.	1	6
2	Roboty budowlane - korytarz I p.	7	21

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty wyburzeniowe ,demontażowe i przygotowawcze- korytarz I p.			
1 d.1	SST.02	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2 (62,3*2+2,15+1,75*2)*1,6	m ² m ²	 208,400	
				RAZEM	208,400
2 d.1	SST.02	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1,5	m m	 1,500	
				RAZEM	1,500
3 d.1	SST.02	Usunięcie z piętra budynku gruzu poz.1*0,025+poz.2*0,3*0,07	m ³ m ³	 5,242	
				RAZEM	5,242
4 d.1	SST.02	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.3	m ³ m ³	 5,24	
				RAZEM	5,24
5 d.1	SST.02	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.3	m ³ m ³	 5,24	
				RAZEM	5,24
6 d.1	SST.02	koszt utylizacji odpadów poz.5	m ³ m ³	 5,240	
				RAZEM	5,240
2		Roboty budowlane - korytarz I p.			
7 d.2	SST.09	Zabezpieczenie okien, drzwi i innych nie remontowanych a narażonych na uszkodzenie elementów folią 200	m ² m ²	 200,000	
				RAZEM	200,000
8 d.2	SST.09	Czyszczenie ręczne z użyciem urządzeń z napędem mechanicznym powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych- szlifowanie !zmatowienie powierzchni ścian pod boazeria, usunięcie luźnych powłok oraz odspojonej farby (62,3*2+3,9*2)*1,6	m ² m ²	 211,840	
				RAZEM	211,840
9 d.2	SST.12	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (62,3*2+3,9*2)*1,45	m ² m ²	 191,980	
				RAZEM	191,980
10 d.2	SST.12	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe (62,3*2+3,9*2)*3,02	m ² m ²	 399,848	
				RAZEM	399,848
11 d.2	SST.11	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 (0,95+0,2)*3,05*2	m ² m ²	 7,015	
				RAZEM	7,015
12 d.2	SST.09	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym- dotyczy wszystkich pomieszczeń naroży okien , ścian etc (2,0*2+0,9)*29+1,5+1,8*2+3,02*4+(0,8*2+1,55*2)*5	m m	 182,780	
				RAZEM	182,780
13 d.2	SST.09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagruntowanych siatkach - równanie powierzchni ścian MP 75L poz.10	m ² m ²	 399,848	
				RAZEM	399,848
14 d.2	SST.09	Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej poz.13	m ² m ²	 399,848	
				RAZEM	399,848
15 d.2	SST.09	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (62,3*2+3,9*2)*1,45	m ² m ²	 191,980	
				RAZEM	191,980
16 d.2	SST.09	Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa. (62,3*2+3,9*2)*1,6	m ² m ²	 211,840	
				RAZEM	211,840
17 d.2	SST.09	Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego na gotowym podłożu (ziarno 1,4-2,0 mm) poz.16	m ² m ²	 211,840	
				RAZEM	211,840
18 d.2	SST.05	Obsadzenie podokienników z granitu	szt		

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.2	SST.12	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.15	m ²	191,980	
				RAZEM	191,980
20 d.2	SST.12	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
		poz.19	m ²	191,980	
				RAZEM	191,980
21 d.2	SST.09	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych o wymiarach 600x600 mm -	m ²		
		montaż sufitu podwieszonego	m ²	151,544	
		62,3*2,15+1,75*7,3+1,8*2,68			
				RAZEM	151,544