

RZĄDOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA

Warszawa, dn.13 października 2014 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCYCH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania nr 1/ZP/RCB/2014 dotyczącego „dostawy i wdrożenia systemu łączności videokonferencyjnej dla Rządowego Centrum Bezpieczeństwa”

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania ze strony Wykonawców:

1. Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie serwera do zarządzania połączeniami wideo i rejestracji urządzeń H.323 i SIP (Gatekeeper i SIP Registrar) w wersji z dedykowanym appliance server?
2. Czy, opierając się na zapisach z Tabeli 2 – „Specyfikacja funkcjonalna serwera do zarządzania połączeniami wideo”, Zamawiający wymaga dostarczenia klastra dwóch serwerów pracujących w trybie redundancji z automatycznym przełączaniem?
3. W Tabeli 2 – „Specyfikacja funkcjonalna serwera do zarządzania połączeniami wideo” Zamawiający określił w punkcie 6. „Wymagana pojemność” liczbę jednoczesnych połączeń wideo SIP/H.323 na 50, natomiast w punkcie 9. „Funkcje Call Control” liczbę transkodowanych połączeń SIP do H.323 na 500. Prosimy o jednoznaczne określenie jaką liczbę połączeń ma obsługiwać serwer.
4. Tabela 3 – „Specyfikacja techniczna serwera zarządzania terminalami i kontami użytkowników mobilnych”, punkt 5. „Funkcje ogólne serwera”. Jakich szczegółowych funkcjonalności Zamawiający oczekuje od funkcji Multi-tenant?

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 4 Ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na zadane pytania oraz wprowadza następujące modyfikacje:

Ad 1. Tak, dopuszczamy zaoferowanie serwerów w wersji z dedykowanym appliance serverem. Zamawiający określił to w opisie jako wersja sprzętowa w Opisie ogólnym serwera.


Ad 2. W przypadku dostarczenia rozwiązania wirtualnego Zamawiający wymaga dostarczenia platformy wirtualnej posadowionej na przynajmniej 2 serwerach co zostało opisane w Wytycznych montażowych. W przypadku rozwiązania sprzętowego nie ma konieczności redundancji urządzeń, jednak architektura rozwiązania powinna umożliwić wdrożenie takiego rozwiązania w przyszłości.

Ad 3. Serwer do zarządzania połączeniami wideo musi obsłużyć minimum 50 jednoczesnych połączeń wideo SIP lub H.323, w tym możliwość transkodowania SIP do H.323 lub odwrotnie.

Ad 4. Funkcja MultiTenant ma umożliwić niezależne zarządzanie przynajmniej w zakresie:

- a) możliwość tworzenia grup urządzeń i użytkowników,
- b) możliwość tworzenia niezależnych ksiązek telefonicznych, które można przypisać do różnych grup urządzeń i użytkowników,
- c) wydzielone plany numeracyjne dla grup urządzeń i użytkowników,
- d) możliwość stworzenia niezależnych, wirtualnych pokoi konferencyjnych dla poszczególnych grup urządzeń i użytkowników.

Kierownik Zamawiającego

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal dotted line. The signature is stylized and appears to be a set of vertical strokes with some loops at the top and bottom.