

MONTAŻ DODATKOWYCH DRZWI MS PRZEDMIAR II piętro
PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze			
1.1		PIĘTRO II			
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3*1.50*2.00	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
2	KNR 19-01 0702-04	Odbicie pasów tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o szer. do 15 cm - przyjęto założenie 0,50 mb na jedną sztukę drzwi 0.5*3	m m	1.500	
				RAZEM	1.500
2	45200000-9	Montaż sotarki			
2.1		PIĘTRO II			
3	KNR 19-01 1005-02 analiza indywidualna	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych półskrzynkowych, skrzynkowych i zespolonych skrzydła drzwiowe pom 106-107	szt.		
d.2.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 19-01 1005-02 analiza indywidualna	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych półskrzynkowych, skrzynkowych i zespolonych skrzydła drzwiowe pom 107-108	szt.		
d.2.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 19-01 1005-02 analiza indywidualna	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych półskrzynkowych, skrzynkowych i zespolonych skrzydła drzwiowe pom 108-109	szt.		
d.2.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	45400000-1	Roboty wykończeniowe			
3.1		II piętro			
6	KNR 19-01 0711-05	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III na ościeżach i bruzdach instalacyjnych z zaprawy cementowej o szer. do 30 cm 0.5*3	m m	1.500	
d.3.1				RAZEM	1.500
7	KNR 19-01 1305-01	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi dyspresyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich poz.6*0.20	m ² m ²	0.300	
d.3.1				RAZEM	0.300