

Zespół Składnic Lasów Państwowych
78-200 Białogard
Ul. Wojska Polskiego 43

*Dot. postępowania nr Z.270.9.2022 o nazwie:
„Dostawa maszyn przeznaczonych do konserwacji i remontu dróg leśnych”*

MODYFIKACJA SWZ

Zamawiający dokonuje zmian w załączniku nr 1 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia)
Zmiany dotyczą zamówienia częściowego nr 4 i zamówienia częściowego nr 5.

Zamówienie częściowe nr 4

W załączniku **nr 1 punkt 3.Układ przeniesienia napędu**, jest napisane:

- Przekładnia hydrostatyczna (bezstopniowa) o dwóch zakresach prędkości jazdy:
- biegi pełzające (0-2,5 km/h)
 - biegi transportowe do maksymalnie 5,0 km/h

Zamawiający zmienia zapis na:

- **biegi pełzające w przedziale 0-2,9 km/h**
- biegi transportowe do maksymalnie 5,0 km/h

W załączniku **nr 1 punkt 4.Układ roboczy**, jest napisane:

Minikoparka wyposażona w mechanizm umożliwiający wychylenia ramienia roboczego:

- w prawą stronę w granicach : 0-50 °
- w lewą stronę w granicach : 0-50°

Zamawiający zmienia zapis na:

Minikoparka wyposażona w mechanizm umożliwiający wychylenia ramienia roboczego:

- w prawą stronę w granicach : 0-50 °
- **w lewą stronę w granicach : 0-65°**

W załączniku **nr 1 punkt 5.Parametry robocze**, jest napisane:

Szerokość lemiesza zgarniającego: nie mniej niż 1000 mm

Zamawiający zmienia zapis na:

Szerokość lemiesza zgarniającego: nie mniej niż 990 mm

W załączniku **nr 1 punkt 8.Oświetlenie robocze** jest napisane:

Minimum dwa reflektory z przodu oraz dwa reflektory z tyłu.

Zamawiający zmienia zapis na:

Minimum dwa reflektory z przodu oraz jeden reflektor z tyłu umiejscowiony centralnie.

W załączniku nr 1 punkt 7. Kabina jest napisane:
Fotel operatora wyposażony w pirotechniczne pasy bezpieczeństwa

Zamawiający zmienia zapis na:
Fotel operatora wyposażony w standardowe pasy bezpieczeństwa.

Zamówienie częściowe nr 5

W załączniku nr 5 punkt 3. **Układ przeniesienia napędu**, jest napisane
Tylna oś : skrętna z mechanizmem różnicowym na kołach ogumionych
Os tylna wahliwa w zakresie od 9 ° do 12 °

Zamawiający zmienia zapis na:
Tylna oś : skrętna z mechanizmem różnicowym na kołach ogumionych
Mechanizm skrętu maszyny może być rozwiązany za pomocą wahliwego przegubu skrętnego.
Oś tylna wahliwa w zakresie: od 0° do 15 °

W załączniku nr 5 punkt 8. **Kabina operatora**, jest napisane:
Poziom hałasu w kabinie operatora: 70-80 dB

Zamawiający zmienia zapis na:
Poziom hałasu w kabinie operatora w przedziale 70-85 dB.

W załączniku nr 5 punkt 8. **Kabina operatora**, jest napisane:
Fotel operatora z amortyzacją stanowiska pracy oraz regulacją
- długości siedziska
Wyposażony w pirotechniczne pasy bezpieczeństwa

Zamawiający zmienia zapis na:
Fotel operatora z amortyzacją stanowiska pracy oraz regulacją
- długości siedziska (przez regulację długości siedziska należy rozumieć możliwość regulacji
siedziska w płaszczyźnie poziomej : przód – tył)
Wyposażony w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa bez napinaczy pirotechnicznych.