

Wymagania dla drewna importowanego do Libanu, decyzja 1/964 z dnia 9/10 2012 r.

Artykuł 1-

44.01	Drewno opałowe (w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach); drewno w postaci wiórów lub kawałków; trociny, drewno odpadowe i ścinki drewniane (nawet aglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub w podobne formy)
44.03	Drewno surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione.
44.04	Obręcze drewniane; żerdzie rozszczepione; pale, paliki i kołki, z drewna, zaostrome, ale nieprzetarte wzdłużnie, zgrubnie przycięte, ale nietoczone, niewygięte lub w inny sposób obrobione, nadające się do produkcji lasek, parasoli, rękojeści do narzędzi lub tym podobne; wiór... [tekst oryginału urwany w połowie wyrazu].
44.06	Drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe.
44.07	Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane (nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo) o grubości przekraczającej 6 mm.
4414.00	Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów, drewniane.
44.15	Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania, z drewna; bębny do kabli, z drewna; palety, palety skrzyniowe i pozostałe platformy załadunkowe, z drewna; nadstawki do palet płaskich, z drewna.
4416.00	Beczki, baryłki, kadzie, cebry i pozostałe wyroby bednarskie oraz ich części, z drewna, włącznie z klepkami.
44.18	Wyroby stolarskie i ciesielskie budowlane, z drewna, włącznie z drewnianymi płytami komórkowymi, połączonymi płytami podłogowymi, dachówkami i gontami.
4420.10	Statuetki i pozostałe ozdoby, z drewna.

Artykuł 2-

Importowana przesyłka drewna (patrz art. 1) musi być zaopatrzona w świadectwo fitosanitarne w chwili importu lub tranzytu stwierdzające rodzaj i datę zabiegu zastosowanego wobec niej oraz kraj eksportera.

Artykuł 3-

Importowane lub przewożone tranzytem drewniane materiały opakowaniowe o grubości przekraczającej 6 mm wyłączone są z obowiązku posiadania świadectwa fitosanitarnego, o ile są oznaczone właściwym znakiem zgodnie z Międzynarodowym standardem dla środków fitosanitarnych nr 15 Międzynarodowej Organizacji Ochrony Roślin, dotyczy to również drewna poddanego zabiegom chemicznym, takim jak malowanie lub olejowanie lub wykonanego z wykorzystaniem kleju, wysokiej temperatury lub ciśnienia.

Artykuł 4-

Wilgotność importowanego drewna nie powinna przekraczać 25%, powinno być ono wolne od zabrudzeń, liści, agrofagów lub ciał obcych.

Artykuł 5-

Import drewna: roślin iglastych, roślin z rodzajów Abies, Juniperus, Cupressus oraz Cedrus z korą jest zabroniony.

Artykuł 6-

Wszystkie rodzaje drewna importowanego (opałowe, lite: Quercus, Fagus, przetarte: sosny, Populus, Platanus...) muszą zostać poddane jednemu z niżej wymienionych zabiegów w

całości w kraju importera.

1. Fumigacja bromkiem metylu, pod warunkiem, że zabieg przeprowadzono 5 dni przed datą wysyłki, zgodnie z następującym harmonogramem:

Temperatura	Stężenie g/m ³	Minimalne stężenie g/m ³ /godz.			
		2 godziny	4 godziny	12 godzin	24 godziny
21° lub więcej	48	36	31	28	24
16° lub więcej	56	42	36	32	28
10° lub więcej	64	48	42	36	32

Temperatura nie powinna spaść poniżej 10 stopni, a zabieg nie powinien trwać krócej, niż 24 godziny.

2. Zabieg w wysokiej temperaturze, do osiągnięcia w miążdze:

Drewno opałowe i twarde: 56°C przez 30 minut

Drewno przetarte: 70°C przez 4 godziny

Z rodzaju *Myrtus* spp.: 85°C przez 8 godzin

Cocos nucifera: 70°C przez 8 godzin

3. Wsuszenie do wilgotności poniżej 20% (KD: suszenie komorowe).

4. Zabieg chemiczny polegający na zanurzeniu w preparatach antybakteryjnych i antygrzybiczych (impregnacja antyseptyczna).

Zabieg w wysokiej temperaturze, suszenie i zabieg chemiczny muszą być wykonane co najmniej 21 dni przed datą eksportu.