

# PRZEDMIAR

## „Remont siedziby Prokuratury Rejonowej w Kolbuszowej” – Remont pomieszczeń archiwum i pomieszczeń biurowych

Kategoria obiektu budowlanego:

**XII- Budynek administracji publicznej**

Działki:

**Obiekt zlokalizowany na działce nr ewid. 1410/2  
położonej w Kolbuszowej**

Jednostka ewidencyjna - Kolbuszowa  
Obręb ewidencyjny - Kolbuszowa Dolna

Inwestor:

**Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu  
ul. Sienkiewicza 27  
39-400 Tarnobrzeg**

Jednostka Projektowa:

**Pracownia Projektowa "KRESKA" - inż. Krzysztof Buczyński  
ul. Wyspiańskiego 15/82  
39-400 Tarnobrzeg**

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Branża	Nr uprawnień	Data	Podpis
1	mgr inż. Wojciech NANEK	projektant	konstrukcyjno- budowlana	K-107/02	07.2021	

Tarnobrzeg, Lipiec 2021 r.

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : "Remont siedziby Prokuratury Rejonowej w Kolbuszowej" - Remont pomieszczeń archiwum  
ADRES INWESTYCJI : ul. Tyszkiewiczów 4, 36-100 Kolbuszowa  
INWESTOR : Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu  
ADRES INWESTORA : ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg  
DATA OPRACOWANIA : 07.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE – PIWNICE</b>			
<del>1</del>	<del>KNR-W-4-</del>	<del>d.1-01-0353-08</del>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 1,10*2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,255	
					RAZEM	2,255
<del>2</del>	<del>KNR-W-4-</del>	<del>d.1-01-0348-02</del>	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej – rozbranie ścianek działowych (1,36+3,18+1,36+1,38)*2,18*0,12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,904	
					RAZEM	1,904
<del>3</del>	<del>KNR-4-01</del>	<del>d.1-0212-02</del>	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm skuci starej posadzki betonowej (10,14*3,90)*0,60+(6,09*3,04)*0,60-(2,85*0,31)*0,60	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 34,306	
					RAZEM	34,306
<del>4</del>	<del>KNR-4-04</del>	<del>d.1-0301-08</del>	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości ponad 15 cm – rozebranie starej podsypki (10,14*3,90)*0,30+(6,09*3,04)*0,30-(2,85*0,31)*0,30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 17,153	
					RAZEM	17,153
<del>5</del>	<del>KNR-4-04</del>	<del>d.1-1101-02</del>	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 2,255+1,904+34,306+17,153	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 55,618	
					RAZEM	55,618
<b>2</b>			<b>POSADZKI – PIWNICA</b>			
<del>6</del>	<del>KNR-2-02</del>	<del>d.2-1101-07</del>	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym – posypka piaskowa gr. 30 cm ((10,14*3,90)+(6,09*3,04)-(2,85*0,31))*0,30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 17,153	
					RAZEM	17,153
<del>7</del>	<del>KNR-2-02</del>	<del>d.2-1101-01</del>	Podkłady betonowe z betonu C2/25 na podsypce piaskowej ((10,14*3,90)+(6,09*3,04)-(2,85*0,31))*0,10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 5,718	
					RAZEM	5,718
<del>8</del>	<del>KNR-2-02</del>	<del>d.2-0607-01</del>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe ((10,14*3,90)+(6,09*3,04)-(2,85*0,31))	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 57,176	
					RAZEM	57,176
<del>9</del>	<del>KNR-W-2-</del>	<del>d.2-02-0608-03</del>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho – jedna warstwa – izolacja ze styropianu hydrofobowego gr. 5 cm ((10,14*3,90)+(6,09*3,04)-(2,85*0,31))	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 57,176	
					RAZEM	57,176
<del>10</del>	<del>KNR-W-2-</del>	<del>d.2-02-0606-01</del>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej – poziome podposadzkowe ((10,14*3,90)+(6,09*3,04)-(2,85*0,31))	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 57,176	
					RAZEM	57,176
<del>11</del>	<del>KNR-W-2-</del>	<del>d.2-02-0205-01</del>	Płyta posadzkowa z betonu C20/25 zbrojona siatką stalową fi 6 – z zastosowaniem pompy do betonu ((10,14*3,90)+(6,09*3,04)-(2,85*0,31))*0,10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 5,718	
					RAZEM	5,718
<del>12</del>	<del>KNR-2-02</del>	<del>d.2-0218-01</del>	Schody żelbetowe – stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu – z zastosowaniem pompy do betonu (0,3*1,26*0,17)+(0,6*1,86*0,17)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,254	
					RAZEM	0,254
<del>13</del>	<del>KNR-W-2-</del>	<del>d.2-02-1109-05</del>	Posadzki z gresu technicznego na zaprawie klejowej układane metodą regularną (10,14*3,90)+(6,09*3,04)-(2,85*0,31)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 57,176	
					RAZEM	57,176
<b>3</b>			<b>IZOLACJE ZEWNĘTRZNE</b>			
<del>14</del>	<del>KNR-2-01</del>	<del>d.3-0301-01</del>	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu I-II) (1,61+3,20)*0,50*1,00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,405	
					RAZEM	2,405
<del>15</del>	<del>KNR-W-3</del>	<del>d.3-0207-02</del>	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej z gruntuwaniem powierzchni (1,61+3,20)*1,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,810	
					RAZEM	4,810
<del>16</del>	<del>KNR-2-01</del>	<del>d.3-0501-01</del>	Zасыпка odkrytych fundamentów (1,61+3,20)*0,50*1,00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,405	
					RAZEM	2,405
<b>4</b>			<b>ROBOTY MUROWE</b>			
<del>17</del>	<del>KNR-W-2-</del>	<del>d.4-02-0103-05</del>	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z cegieł pełnych na zaprawie cementowej grubości 1 1/2 cegły (1,00*2,05)+(1,54*1,75)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,745	
					RAZEM	4,745
<del>18</del>	<del>KNR-2-02</del>	<del>d.4-0121-03</del>	Ścianki działowe z płytek piano lub gazobetonowych grubości 12 cm 1,45*2,38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,451	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	3,451
<del>19</del>	<del>KNR-W-2-d.4-02-1025-02</del>		Ościeżnice stalowe dla drzwi przystosowanych do archiwów (zew-)	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
<del>20</del>	<del>KNR-W-2-d.4-02-1025-02</del>		Ościeżnice stalowe dla drzwi przystosowanych do archiwów (wew-)	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
<del>21</del>	<del>KNR-W-2-d.4-02-1025-02</del>		Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
<del>22</del>	<del>KNR-W-2-d.4-02-1020-01</del>		Srzydła drzwiowe spełniające wymagania dla archiwów państwowych (zew-)	m <sup>2</sup>		
			1,06*2,00	m <sup>2</sup>	2,120	
					RAZEM	2,120
<del>23</del>	<del>KNR-W-2-d.4-02-1020-01</del>		Srzydła drzwiowe spełniające wymagania dla archiwów państwowych (wew-)	m <sup>2</sup>		
			0,9*2,00	m <sup>2</sup>	1,800	
					RAZEM	1,800
<del>24</del>	<del>KNR-2-02-d.4-1017-02</del>		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednokierunkowe pełne o powierzchni ponad 1,6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykonane	m <sup>2</sup>		
			(0,9*2,00)*3	m <sup>2</sup>	5,400	
					RAZEM	5,400
<b>5</b>			<b>WYPOSAŻENIE ARCHIWUM</b>			
<del>25</del>	<del>d.5-kalk. własna</del>		Wypożyczenie archiwum w regły przesuwne oraz stojące zgodnie z projektem budowlanym i zaleceniami zamawiającego	m <sup>2</sup>		
			3,00*2,75+2,40*2,75	m <sup>2</sup>	14,850	
					RAZEM	14,850
<del>26</del>	<del>d.5-kalk. własna</del>		Dostawa i montaż biurka dla archiwisty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
<del>27</del>	<del>d.5-kalk. własna</del>		Szafa biurowa dla archiwisty - dostawa i montaż wg zaleceń Zamawiającego	kpl.		
			13	kpl.	13,000	
					RAZEM	13,000
<b>6</b>			<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - PIWNICA</b>			
<del>28</del>	<del>KNR-W-2-d.6-02-0830-03</del>		Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
			(10,14+3,85+3,71+2,90+2,90+0,31+4,02+1,00+3,82+0,45+0,45+3,07+6,08+3,05+6,08+3,08+3,08-1,80)*0,35	m <sup>2</sup>	19,667	
					RAZEM	19,667
<del>29</del>	<del>KNR-4-01-d.6-1204-02</del>		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
			(10,14+3,85+3,71+2,90+2,90+0,31+4,02+1,00+3,82+0,45+0,45+3,07+6,08+3,05+6,08+3,08+3,08-1,80)*2,50	m <sup>2</sup>	140,475	
					RAZEM	140,475
<del>30</del>	<del>KNR-4-01-d.6-1204-01</del>		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
			6,10*3,05+10,00*3,92	m <sup>2</sup>	58,158	
					RAZEM	58,158

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : "Remont siedziby Prokuratury Rejonowej w Kolbuszowej" - Remont pomieszczeń biurowych  
ADRES INWESTYCJI : ul. Tyszkiewiczów 4, 36-100 Kolbuszowa  
INWESTOR : Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu  
ADRES INWESTORA : ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg  
DATA OPRACOWANIA : 07.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE- PIĘTRO</b>			
1	KNR 4-01		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - zerwanie wykładziny dywanowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05		((3,29+2,89+4,15+2,06+2,89+2,89+2,82)*3,91+(4,12*3,01))	m <sup>2</sup>	94,472	
					RAZEM	94,472
2	KNR 4-01		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-01		((3,29+2,89+4,15+2,06+2,89+2,89+2,82)*3,91+(4,12*3,01))*0,07	m <sup>3</sup>	6,613	
					RAZEM	6,613
3	KNR 4-04		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1101-02		((3,29+2,89+4,15+2,06+2,89+2,89+2,82)*3,91+(4,12*3,01))*0,07	m <sup>3</sup>	6,613	
					RAZEM	6,613
<b>2</b>			<b>PODŁOGI - PIĘTRO</b>			
4	KNR 2-02		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.2	0607-01		((3,29+2,89+4,15+2,06+2,89+2,89+2,82)*3,91+(4,12*3,01))	m <sup>2</sup>	94,472	
					RAZEM	94,472
5	KNR 2-02		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.2	0609-03		((3,29+2,89+4,15+2,06+2,89+2,89+2,82)*3,91+(4,12*3,01))	m <sup>2</sup>	94,472	
					RAZEM	94,472
6	KNR 2-02		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.2	0607-01		((3,29+2,89+4,15+2,06+2,89+2,89+2,82)*3,91+(4,12*3,01))	m <sup>2</sup>	94,472	
					RAZEM	94,472
7	KNR 2-02		Wylewka betonowa z betonu C12,5/15 zbrojona siatką zgrzewaną fi 4,5 mmm co 10 cm	m <sup>3</sup>		
d.2	1101-02		((3,29+2,89+4,15+2,06+2,89+2,89+2,82)*3,91+(4,12*3,01))*0,03	m <sup>3</sup>	2,834	
analogia					RAZEM	2,834
8	KNR 2-02		Warstwy wyrównawcze pod posadzki	m <sup>2</sup>		
d.2	1102-01		((3,29+2,89+4,15+2,06+2,89+2,89+2,82)*3,91+(4,12*3,01))	m <sup>2</sup>	94,472	
analogia					RAZEM	94,472
9	KNR 2-02		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładziny dywanowe o wysokim standardzie - wykładziny wywinięta na ścianę 10 cm zakładką z listwą ścienną	m <sup>2</sup>		
d.2	1112-02		((3,29+2,89+4,15+2,06+2,89+2,89+2,82)*3,91+(4,12*3,01))	m <sup>2</sup>	94,472	
analogia					RAZEM	94,472
<b>3</b>			<b>ROBOTY MURARSKIE - PIĘTRO</b>			
10	KNR 2-02		Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0121-03		1,48*2,72+1,42*2,72+1,65*2,72-1,00*2,05	m <sup>2</sup>	10,326	
					RAZEM	10,326
11	KNR 2-02		Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
d.3	0126-02		1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
12	KNR 2-02		Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.3	0126-05		1,45	m	1,450	
					RAZEM	1,450
13	KNR 2-02		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i słupach	m <sup>2</sup>		
d.3	0804-01		1,45*2,72+1,42*2,72+1,65*2,72-0,90*2,00	m <sup>2</sup>	10,494	
					RAZEM	10,494
14	KNR 2-02		Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
d.3	1016-02		1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
15	KNR 2-02		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
d.3	1017-02		0,90*2,05	m <sup>2</sup>	1,845	
					RAZEM	1,845
<b>4</b>			<b>ROBOTY MALARSKIE</b>			
16	KNR 2-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.4	1505-07		1,45*2,72+1,42*2,72+1,65*2,72-0,90*2,00	m <sup>2</sup>	10,494	
					RAZEM	10,494
17	KNR-W 4-		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.4	01 1204-08		((3,91*14)+3,28*2+2,89*2+4,15*2+2,06*2+2,89*2+2,82*2-(1,05*1,7*15)+4,12*2+3,01*2+1,30*2+1,65*2)*2,72	m <sup>2</sup>	245,031	
					RAZEM	245,031

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 4-d.4 01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $((3,91*14)+3,28*2+2,89*2+4,15*2+2,06*2+2,89*2+2,89*2+2,82*2-(1,05*1,7*15)+4,12*2+3,01*2+1,30*2+1,65*2)*2,72$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	245,031	
					RAZEM	245,031
19	KNR-W 4-d.4 01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $((3,29+2,89+4,15+2,06+2,89+2,89+2,82)*3,91+(4,12*3,01))$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	94,472	
					RAZEM	94,472
20	KNR-W 4-d.4 01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - przygotowanie pod malowanie korytarza $(23,20*2,72+1,87*2,72+13,70*2,72)-(10*0,9*2,05)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	87,004	
					RAZEM	87,004
21	KNR-W 4-d.4 01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- korytarz $(23,20*2,72+1,87*2,72+13,70*2,72)-(10*0,9*2,05)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	87,004	
					RAZEM	87,004
22	KNR-W 4-d.4 01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - korytarz $23,20*1,87$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43,384	
					RAZEM	43,384
<b>5</b>			<b>WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ NA PIĘTRZE</b>			
23	KNR 4-01 d.5 0354-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			10	szt.	10,000	
					RAZEM	10,000
24	KNR 4-01 d.5 0318-02		Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł - ościeżnic regulowane	szt.		
			10	szt.	10,000	
					RAZEM	10,000
25	KNR 2-02 d.5 1019-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10,000	
					RAZEM	10,000
<b>6</b>			<b>WYPOSAŻENIE II PIĘTRA</b>			
26	<del>d.6 kalk. własna</del>		<del>Dostawa i montaż biurka do pomieszczeni nr 210 - wg wymagań Zamawiającego</del>	kpl.		
			4	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
27	<del>d.6 kalk. własna</del>		<del>Dostawa i montaż szafy - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego</del>	kpl.		
			6	kpl.	6,000	
					RAZEM	6,000
28	<del>d.6 kalk. własna</del>		<del>Dostawa i montaż krzeseł biurowych</del>	kpl.		
			4	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000