



K 3

Krótki czas przygotowania do pracy, komfortowa mobilność i niewielki ciężar charakteryzują urządzenie klasy K 3.




1 Quick Connect

Umożliwia łatwe podłączanie węża wysokociśnieniowego do pistoletu i do urządzenia oraz odłączanie poprzez proste naciśnięcie przy cisku na pistolecie.



2 Wymowany zbiornik na środek czyszczący

Proste korzystanie ze środków czyszczących.



3 Porządek i wygoda

- Duży hak na obudowie zapewnia wygodne przechowywanie
- zwiniętego węża ciśnieniowego.


K 3

Uchwyt na wąż wysokociśnieniowy oraz kabel zasilający gwarantują porządek po zakończonej pracy
 Uchwyt na lancę rotacyjną
 Zbiornik na detergent

Dane techniczne

Numer katalogowy	1.601-812.0	
Kod EAN	4039784819320	
Ciśnienie	bar / MPa	20 – maks. 120 / 2 – maks. 12
Wydajność tłoczenia	l/h	maks. 380
Temperatura doprowadzanej wody	°C	maks. 40
Moc przyłącza	kW	1,6
Natężenie	V / Hz	220 – 240 / 50 – 60
Waga bez akcesoriów	kg	5
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	275 × 279 × 803

Wyposażenie standardowe

Pistolet wysokociśnieniowy	Przylącze Quick Connect	
Lanca Vario Power		
Dysza rotacyjna		
Wąż wysokociśnieniowy	m	6
System szybkozłącza Quick Connect		
Podawanie środka czyszczącego przez	Zbiornik	
Zintegrowany filtr wody		
Złączka 3/4"		
Objęte dostawą.		