
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Budowa wiaty edukacyjno-turystycznej na terenie Leśnictwa Zarośle
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Zarośle, dz. nr 3078/1 obr. 0011 Zarośle, gm. Rogóżno, pow. grudziądzki
INWESTOR : Nadleśnictwo Jamy
ADRES INWESTORA : Jamy 5, 86-318 Rogóżno
BRANŻA : budowlana

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Sporządził:

Inwestor :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Przygotowanie terenu				
1 d.1	KNR 2-01 0125-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami	m ²	68,820		
Razem dział: Przygotowanie terenu						
2		Roboty ziemne				
2 d.2	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) - wykopanie dołków pod stopy fundamentowe	m ³	3,750		
Razem dział: Roboty ziemne						
3		Fundament				
3 d.3	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3	m ³	3,750		
4 d.3	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli	t	0,073		
5 d.3	KNR 2-03 0209-03	Osadzenie w betonie marek stalowych do montażu słupów	szt.	15,000		
Razem dział: Fundament						
4		Konstrukcja drewniana - drewno strugane 4 stronnie, impregnowane w kolorze uzgodnionym z inwestorem				
6 d.4	KNR 2-02 0407-03	Słupy - z tarcicy nasyc.	m ³ drew.	0,676		
7 d.4	KNR 2-02 0406-03	Platwie z tarcicy nasyc.	m ³ drew.	1,274		
8 d.4	KNR 2-02 0408-01	Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³	0,468		
9 d.4	KNR 2-02 0408-03	Krokwie z tarcicy nasyc.	m ³	0,968		
10 d.4	KNR 2-02 0408-07	Krokwie narożne i koszowe z tarcicy nasyczonej	m ³	0,318		
11 d.4	KNR 2-02 0409-01	Krokiewki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³	0,269		
12 d.4	KNR 2-02 0408-02	Jętki z tarcicy nasyc.	m ³	0,916		
13 d.4	KNR 2-02 0408-02	Grzędy z tarcicy nasyc.	m ³	0,303		
14 d.4	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc. - deski strugane	m ²	84,030		
15 d.4	NNRNKB 202 0411-02 analogia	Deski okapowe	m	43,160		
16 d.4	KNR 2-02 0410-01 analogia	Deskowanie ścian z tarcicy nasyczonej - deski niezymowane przybijane na zakład	m ²	32,396		
17 d.4	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo - papa na włókninie poliestrowej podkład pod gont papowy	m ²	84,030		
18 d.4	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm - z blachy powlekanej w kolorze - uwzględnić 4 sztucery	m	43,160		
19 d.4	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy powlekanej w kolorze - uwzględnić 12 kolan	m	9,200		
20 d.4	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy powlekanej - pas okapowy i nadrynnowy	m ²	21,580		
21 d.4	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy powlekanej - kosze	m ²	1,625		
22 d.4	KNR-W 2-02 0505-03	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie uzgodnionym z Inwestorem mocowaną na gwoździe - gont bitumiczny w kolorze do uzgodnienia z inwestorem	m ²	84,030		
Razem dział: Konstrukcja drewniana - drewno strugane 4 stronnie, impregnowane w kolorze uzgodnionym z inwestorem						
5		Nawierzchnie utwardzone				
23 d.5	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	75,541		
24 d.5	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²	75,541		
25 d.5	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m	43,880		
26 d.5	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m	43,880		
27 d.5	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	60,346		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
28 d.5	KNR 0-11 0321-03	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	60,346		
29 d.5	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	12,577		
30 d.5	KNR 0-11 0316-07	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu ażur na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	12,577		
31 d.5	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²	50,000		
Razem dział: Nawierzchnie utwardzone						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: