





ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Typ		Okno	Okno	Okno
Symbol		1	02	03
Schemat				
Wymiary w świetle muru	Szerokość S	1500	3400	2900
	Wysokość H	1500	900	900
Liczba sztuk	KONDYGNACJA	PARTER	PARTER	PARTER
	SZTUK	2	4	1
	SUMA	2	4	1
Uwagi		Okno zewnętrzne w konstrukcji aluminiowej, trzyszybowe. Okno rozwieralne do mycia i uchylne, wyposażone w klamkę, uchwyt otwierający na wysokości maksymalnie 120 cm od poziomu podłogi, w kolorze RAL 7012 (lub inny wybrany przez Inwestora). $U < 0,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. Okno wyposażone w nawiewniki higrosterowane spełniające wymagania dopływu powietrza do pomieszczeń. Okno szklone szkłem bezpiecznym P4.	Okno zewnętrzne typu fix, dwuszybowe, w kolorze RAL 7012 (lub inny wybrany przez Inwestora). Okno szklone szkłem bezpiecznym P4.	Okno zewnętrzne typu fix, dwuszybowe, w kolorze RAL 7012 (lub inny wybrany przez Inwestora). Okno szklone szkłem bezpiecznym P4.

UWAGA:

1. Przed zamówieniem okien należy domierzyć w naturze i dobrać wymiary do istniejących otworów.
2. Widok okien od wewnątrz budynku.
3. Przed zamówieniem parapetów należy pomierzyć wymiary z natury.
4. Wszystkie wymiary okien podano w świetle muru.

 "ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane 15-399 Białystok, ul. Składowa 12 lok. 107 tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl		NR RYS. A-9 DATA: 30.09.2021
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ZESPÓŁ BUDYNKÓW DO PRZEPROWADZANIA KONTROLI FITOSANITARNEJ NA CZEŚCI DZIAŁKI NR GEOD. 271/6 W KUŹNICY		
STADIUM PROJEKTU:	NAZWA RYSUNKU:	SKALA:
P.W.	Zestawienie stolarki okiennej	1:100
SPECJALNOŚĆ:	PROJEKTANCI:	PODPIS:
ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. TOMASZ JACYNIEWICZ nr upr. BŁ-PdOKK/38/2004; PD-0239	
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM		