
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa częściowa dojazdu pożarowego nr 4 - NA KRZYŻYK
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Leboszowice
INWESTOR : PGL LP Nadleśnictwo Rybnik
ADRES INWESTORA : 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 36

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Fros - Specjalista ds. budownictwa i remontów
DATA OPRACOWANIA : 09.08.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.08.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233142-6	dojazd Na Krzyżyk			
1.1		Uzupełnienie ubytków nawierzchni i kolein			
1	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²		
d.1.	1401-06				
1		<ubytki>45	m ²	45.000	
		<wzmocnienie nawierzchni (podjazd)>30*3	m ²	90.000	
				RAZEM	135.000
2	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie pospółką	m ³		
d.1.	1401-04				
1		poz.1*0.15	m ³	20.250	
				RAZEM	20.250
3	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m ²		
d.1.	1401-07				
1		poz.1	m ²	135.000	
				RAZEM	135.000
1.2		Wymiana konstrukcji jezdni			
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1.	0101-01				
2		<za przejazdem pomiędzy utwardzonymi odcinkami>117*3.2	m ²	374.400	
		<skrzyżowanie>70*3.2+10*3.2+20*3.5+7*7	m ²	375.000	
		<podjazd nr.2>96*3	m ²	288.000	
		<dziura>3*6+1.5*6	m ²	27.000	
				RAZEM	1064.400
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1.	0103-04				
2		poz.4	m ²	1064.400	
				RAZEM	1064.400
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego sortowanego frakcji 32-64 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1.	0114-05				
2		poz.4	m ²	1064.400	
				RAZEM	1064.400
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego sortowanego frakcji 32-64 - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1.	0114-06				
2		Krotność = 10			
		poz.4	m ²	1064.400	
				RAZEM	1064.400
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego frakcji 16-32- warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²		
d.1.	0204-05				
2		poz.4	m ²	1064.400	
				RAZEM	1064.400
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego frakcji 16-32- warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu	m ²		
d.1.	0204-06				
2		Krotność = -2			
		poz.8	m ²	1064.400	
				RAZEM	1064.400
1.3	45112100-6	Odmulenie rowu otwartego			
10	KNR 15-01	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.4 m. Grub.warstwy odmulanej 40 cm	m		
d.1.	0116-04				
3		Krotność = 1.5			
		5+5	m	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR-W 2-01	Plantowanie skarp i dna rowów - kat. gruntu I-II przy robotach wodno-melioracyjnych	m ²		
d.1.	0507-01				
3		poz.10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000