

Typ druku	Format	Format wkładu po obcięciu	Zakres stron	Różnica między minimalną a maksymalną liczbą stron	Liczba stron okładki	Papier środka:			Oprawa:				Dodatkowe	Nakład jednego zlecenia	Liczba zleceń	Termin realizacji usługi dla jednego nakładu ustalony w dniach roboczych, liczony od daty ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego o plików PDF	Liczba stron, co ile może się zwiększać minimalna objętość publikacji w zakresie wskazanym w kolumnie D
						Rodzaj	Gramatura (g/m ²)	1+1 druk jednokolorowy 4+4 CMYK druk kolorowy	Rodzaj/kolorystyka	Gramatura (g/m ²)	łączenie	Folia/lakier					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	B5	170 mm x 240 mm	16-56	40	4	kreda	115-130	4+4	miękka/4+4	300	szyte drutem (zeszytowe)	folia matowa jednostronnie	brak	200	1	5	8
2	B5	175 mm x 240 mm	48-128	80	4	kreda	115-130	4+4	miękka/4+4	300	szyto-klejone	folia matowa jednostronnie	brak	100	1	5	8
														500	2	6	8
3	B5	170 mm x 240 mm	128-240	112	4	offset plus dodatkowo kilkanaście (8 lub 16) następujących po sobie stron kredowych na zdjęcia	80 offset i 115-130 kreda	1+1 offset, 4+4 kreda	miękka/4+4	300	szyto-klejone	folia matowa jednostronnie	brak	250	2	5	8
														500	1	6	8
4	A5	145 mm x 205 mm	16-24	8	4	offset	120	4+4	miękka/4+4	karton 250	szyte drutem (zeszytowe)	jednostronna folia głos	brak	1000	1	5	8
5	B5	170 mm x 240 mm	48-272	224	4	kreda	115-130	4+4	miękka/4+4	300	szyto-klejone	folia matowa jednostronnie	brak	200	1	5	8
														300	1	5	8
6	B5	170 mm x 240 mm	200-416	216	4	offset plus dodatkowo 16 następujących po sobie	80 offset i 115-130 kreda	1+1 offset, 4+4 kreda	miękka/4+4	300	szyto-klejone	folia matowa jednostronnie	brak	250	1	5	8
7	A5	148 mm x 210 mm	24-56	32	4	kreda	115-130	4+4	miękka/4+4	250	szyte drutem (zeszytowe)	folia matowa jednostronnie	lakier błyszczący UV (punktowy)	500	2	5	8
8	A4	210 mm x 297 mm	56-136	80	4	certyfikowany ekologiczny, 99% makulatury	115-130	4+4	miękka/4+4	300	szyto-klejone	folia matowa jednostronnie	brak	200	2	5	8
9	-	130 mm x 205 mm	136-248	112	4	kreda silk	115	4+4	miękka, karton offsetowy, 4+4	300	łączenie klejem poliuretanowym	Lakier dyspersyjny + folia matowa nierysująca się	tłoczony wypukły tytuł na okładce	500	1	6	8
														3000	1	8	
10	-	210 mm x 210 mm	48-120	72	4	kreda silk	115-130	4+4	miękka/4+4	350	szyto-klejone	folia matowa jednostronnie	brak	250	2	5	12
11	A4	210 mm x 297 mm	64-136	72	4	kreda silk	115-130	4+4	miękka/4+4	300-350	szyto-klejone	folia matowa jednostronnie	brak	250	1	6	8

11	A4	(układ poziomy)	04-130	72	4	kreda silk	110-130	4+4	miękka/4+4	300-350	szyto-klejone	tonia matowa	brak	250	1	0	0
12	-	210 mm x 265 mm	160-184	24	4	kreda matowa	150	4+4	twarda, boki szyte nićmi, całopapierowa, litery tłoczone: brąz/beż/czerwień/bordo, grzbiet prosty	2,5 mm	szyto-klejone	folia matowa lub błyszcząca jednostronnie	kapitałka w kolorze (do ustalenia), wyklejka 4+4, kreda-mat 140 g, kolorem zbliżona do oprawy, obwoluta/owijka 200 g kreda-mat w kolorze oprawy, lakierowana + lakier UV. Tłoczenie liter na okładce i owijce: hotstamping lub sitodruk	1000	1	10	8
13	-	210 mm x 295 mm	48-56	8	4	Arctic SILK	115	4+4	miękka/4+4	karton 250	szyte drutem (zeszytowe) szyte na dwie klamry	jednostronna folia glos	brak	1000	1	10	8