

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Zadanie 1 - Remont nawierzchni, należy wycenić z zastosowaniem kruszywa 31,5 do 63 mm			
1 d.1	KNNR 6 0204-03 z.o.2.6. 9901 -02	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - uzupełnienie nawierzchni w koleinach drogi	m2		
		1000	m2	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
2		Przepusty 4 szt			
2 d.2	KNR 2-33 0601-01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 60 cm	m		
		6,0 * 4	m	24,000	
				RAZEM	24,000
3 d.2	KNR-W 2-01 0516-04	Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		1,4 * 2,0 * 2 * 4	m2	22,400	
				RAZEM	22,400
4 d.2	KNR-W 2-01 0212-08	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III. Wykonanie wykopu pod przepust	m3		
		1,2 * 1,0 * 5,0 * 4	m3	24,000	
				RAZEM	24,000
5 d.2	KNR-W 2-01 0222-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		
		1,2 * 1,0 * 5,0 * 4	m3	24,000	
				RAZEM	24,000
6 d.2	KNNR 6 0204-02	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 15 cm nad przepustem	m2		
		6,0 * 3,5 * 4	m2	84,000	
				RAZEM	84,000